



CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima absorbida: W 75
Caudal de aire (máximo): 400 m³/h
Velocidad de aire (máximo): 5,8 m/s
Nivel potencia sonora máxima:  63 dB (A)
Capacidad depósito agua: 3,5 l
Prácticas ruedas para transportarlo
Función oscilación salida de aire
Telecomando incluido
Timer 1-2-4 h
Asa
3 modalidades de funcionamiento: natural-silenciosa-normal
Panel comando multifunción
Filtro antipolvo




COMPACTO

El más compacto, optimiza el espacio.



REMOTE CONTROL

Telecomando incluido



FILTRO

Filtro antipolvo de malla.



SILENT SYSTEM

		PELER 4E
Código		99429
Alimentación eléctrica	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50 - 60
Potencia máxima absorbida	W	75
Potencia absorbida en modo espera	W	0,5
Velocidad de ventilación	n	3
Caudal de aire (máximo)	m³/h	400
Velocidad de aire (máximo)	m/s	5,8
Nivel presión sonora (1)	dB (A)	36 / 48
Nivel potencia sonora máxima (1)	dB (A)	 63
Grado de protección embalaje		-
Clase de aislamiento		II
Cable alimentación	n / mm²	2 x 0,75
Capacidad depósito agua	l	3,5
Paquete evaporativo		nido d'ape / honeycomb
Panel de control		pulsanti touch /touch
Distancia máxima telecomando (distancia/ángulo)	m / °	-
Marcado conformidad		CE
Ente certificador		TUV
Dimensiones producto (larg x alt x prof)	mm	240x610x300
Dimensiones embalaje (larg x alt x prof)	mm	295x610x325
Peso (sin embalaje)	kg	4,5
Peso (con embalaje)	kg	5,5
Piezas por caja	n	-
Dimensiones caja (larg x alt x prof)	mm	-
Timer		1, 2 o 4 horas
Depósito de agua extraíble		YES
Función oscilación		YES
Mando a distancia		YES
Ionizador		-
Soporte a pared		-
Compartimento cable alimentación		-

(1) condiciones de prueba: El nivel de presión sonora ha sido realizado en cámara semi-anecoica a 2 metros de distancia del frontal del equipo con el micrófono a 1 metro de altura. Durante la prueba, todas las funciones del equipo son habilitadas incluso la oscilación (si dispone).