CALDO CRYSTAL



Radiateur soufflant céramique mural innovant avec ionisateur



CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W

Résistance céramique

Oscillation des volets réglable

Minuterie jusqu'à 8h

Timer hebdomadaire avec 3 périodes quotidiennes

Fonction Eco/boost/confort/ventilation seule

Ecran tactile frontal

Télécommande multifonctions

Protection IP23 contre les gouttes de liquides jusqu'à 60 degrés par

rapport à la verticale

Ioniseur

Dispositif anti-surchauffe

Affi chage de la température

Dispositif antigel



CERAMIC TECHNOLOGY

Elément chauffant en céramique qui module l'émission de la chaleur en fonction de la température, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé.



IONISEUR

Neutralise les agents polluants et permet d'avoir un air plus sain et pur dans la pièce



SAFETY SYSTEM

Dispositifs antigel et anti-surchauffe.



Télécommande multifonctions

Pour gérer les fonctions principales même à distance.

		CALDO CRYSTAL
CODE PRODUIT		99409
EAN CODE		8021183994094
Puissance thermique	W	2000
Volume chauffable (max)	m³	60
Niveaux de puissances sélectionnables		0 / 1200 / 2000
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	560 x 208 x 150
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	630 x 255 x 190
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	640 x 520 x 583
Pièces par carton		6
Poids (sans emballage)	kg	3,5
Poids (avec emballage)	kg	4,0
Classe d'isolement		II
Degré de protection		IP 23
Vitesse de ventilation		1
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE
Résistance céramique		\checkmark
Minuterie		\checkmark
Minuterie Hebdomadaire		\checkmark
Thermostat ambiant		\checkmark
Thermostat de sécurité		\checkmark
Fonction ventilation		\checkmark
Fonction antigel		-
Sélecteur puissance		\checkmark
Télécommande		V
Commandes numériques		\checkmark
Écran LCD		V
Rabat orientable		V
Support mural		\checkmark