

STOVY

Poêles à catalyse de 2900W

Cod. 99383

Cod. 99382



MADE IN ITALY

Sécurité et qualité garanties.



DOUBLE SÉCURITÉ

Double système de sécurité grâce à l'analyseur d'atmosphère: éteint automatiquement le poêle si le pourcentage d'anhydride carbonique atteint 1,5 %; interrompt le débit de gaz en cas d'extinction accidentelle.



LABEL IMQ

Garantie IMQ : le label de sécurité IMQ est délivrée par l'Institut Italien de la marque de qualité et garantit la conformité aux exigences de sécurité d'un produit et des matériaux dont il est composé.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2900W

3 niveaux de puissance (2000 - 2400 - 2900W)

Alimentation: GPL

Ventilateur tangentiel : le modèle Turbo

Thermo est équipé d'un ventilateur tangentiel, en mesure de garantir un chauffage rapide et homogène de la pièce

Structure en acier peint

Rangement bouteille de gaz 15 kg

Garanti IMQ

Régulateur de pression

Robinet avec vanne

Tube gaz et régulateur de pression fourni dans l'équipement

Volume maximum chauffable: 140 m³

Caractéristiques techniques des poêles

		STOVY	STOVY TURBO THERMO
CODE PRODUIT		99383	99382
EAN CODE		8021183993837	8021183993820
Alimentation		GPL	GPL
Pression d'alimentation gaz	mbar	28 / 30-37	28 / 30-37
Débit thermique nominale - Pn (max-moyen-min)	kW	2,9 - 2,4 - 2	2,9 - 2,4 - 2
Consommation (max-moyen-min)	g / h	210 - 170 - 100	210 - 170 - 100
Volume chauffable (max)	m³	80	140
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	430 x 780 x 330	430 x 780 x 330
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	440 x 810 x 360	440 x 810 x 360
Poids (sans emballage)	kg	10,1	11,8
Poids (avec emballage)	kg	11,3	13,0
Alimentation électrique	V-F-Hz	-	230 - 1 - 50
Puissance résistance électrique	W	-	1000 + 1000
Technologie infrarouge		-	-
Vanne gaz de sécurité		✓	✓
Régulateur de pression		✓	✓
Thermostat ambiant		-	-
Structure en acier		✓	✓
Brûleur veilleuse		✓	✓
Système de sécurité avec analyseur d'atmosphère		✓	✓
Roulettes pivotantes		✓	✓
Allumage piézoélectrique		✓	✓
Attache murale		-	-
Ventilateur		-	✓
Indicateur lumineux		-	-

		STOVY INFRA BLACK	STOVY INFRA SILVER	STOVY INFRA BORDEAUX	STOVY INFRA TURBO THERMO
CODE PRODUIT		99387	99386	99273	99384
EAN CODE		8021183993875	8021183993868	8021183992731	8021183993844
Alimentation		GPL	GPL	GPL	GPL
Pression d'alimentation gaz	mbar	28 / 30 - 37	28 / 30 - 37	28 / 30 - 37	28 / 30 - 37
Débit thermique nominale - Pn (max-moyen-min)	kW	4,2 - 2,8 - 1,6	4,2 - 2,8 - 1,6	4,2 - 2,8 - 1,6	4,2 - 2,8 - 1,6
Consommation (max-moyen-min)	g / h	300 - 200 - 100	300 - 200 - 100	300 - 200 - 100	300 - 200 - 100
Volume chauffable (min - max)	m³	100	100	100	120
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	430 x 780 x 330	430 x 780 x 330	430 x 780 x 330	430 x 780 x 330
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	440 x 810 x 360	440 x 810 x 360	440 x 810 x 360	440 x 810 x 360
Poids (sans emballage)	kg	10,5	10,5	10,5	14,1
Poids (avec emballage)	kg	12,0	12,0	12,0	15,3
Alimentation électrique	V-F-Hz	-	-	-	230 - 1 - 50
Puissance résistance électrique	W	-	-	-	1000 + 1000
Technologie infrarouge		✓	✓	✓	✓
Vanne gaz de sécurité		✓	✓	✓	✓
Régulateur de pression		✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		-	-	-	-
Structure en acier		✓	✓	✓	✓
Brûleur veilleuse		✓	✓	✓	✓
Système de sécurité avec analyseur d'atmosphère		✓	✓	✓	✓
Roulettes pivotantes		✓	✓	✓	✓
Allumage piézoélectrique		✓	✓	✓	✓
Attache murale		-	-	-	-
Ventilateur		-	-	-	✓
Indicateur lumineux		-	-	-	-