

AQUARIA S1 24 P

Der vollständigste Entfeuchter mit 24 Liter

Cod. 02065



Skyrunner



DREIFACHE FILTRATION MIT FILTER HEPA

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der Feinstaub bis zu 0,3 Mikrometern entfernt.



MOTORKLAPPE

Der Luftstrom kann dank der motorisierten Klappe im oberen Bereich leicht im Raum ausgerichtet werden



TOUCHSCREEN UND HIDDEN DISPLAY

Touch-Bedienfeld mit minimaler ästhetischer Wirkung und hintergrundbeleuchtetem Frontdisplay (deaktivierbar) zur sofortigen Feuchtigkeitsregelung



INTEGRIERTES WI-FI

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 24 l / 24 h

Für Umgebungen bis 100 m³

Kältemittel: R290

Fassungsvermögen des Tanks: 5 l

Geräuschpegel 38 dB

motorisierte Luftleitklappe

Temperatur- und Feuchteanzeige

Timer 1-24 h

Halbtransparenter herausziehbarer Tank mit Griff

Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch

Dry-Funktion

Automatische Auftauvorrichtung

Kindersperre

Transporträder

Signal für vollen Tank



Technische Daten Entfeuchter

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUKTCODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Entfeuchtungsleistung (1)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	W	250	264	252	262	350	360
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	270	280	290	300	370	380
Schutzgrad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	3	3	3	3	3	3
Fassungsvermögen Tank	l	2	2	2	2	5	5
Luftdurchsatz (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Schallpegel	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Kältemittelfüllung	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4	4	4	4	4	4
Stecker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Staubfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA Filter		-	-	-	-	✓	✓
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lampe Tank voll		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersperre		-	-	-	-	✓	✓
Swing-Funktion		-	-	-	-	✓	✓
Laundry-Funktion		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integriertes WLAN		-	-	-	-	✓	✓

BETRIEBSGRENZEN

Maximale Betriebstemperatur	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C
Mindeste Betriebstemperatur	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C