

CALDO ROCK M

Nadelrohr-Heizlüfter mit 3 Gebrauchsmodalitäten

Cod. 99293



LEISTUNG BIS ZU 2000W

Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



KIPPSCHUTZVORRICHTUNG

Der Heizlüfter schaltet sich automatisch aus, wenn er umkippt



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

EIGENSCHAFTEN

Nadelwiderstand
Leistungseinstellungen: 1000/2000 W
Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser
Funktion Nur Lüfter
Sicherheitsthermostat
Kippschutzabschaltung



Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
PRODUKTCODE		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Einheiten je Master-Box	nr	8	6	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-	✓
Kippschutz		-	-	-	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	✓	-
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
PRODUKTCODE		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	6	3	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	✓	-	✓	-
Kippschutz		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓	✓	✓	✓
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-	-	✓

* Es sind die Abmessungen des Heizlüfters Caldo Duo unter Berücksichtigung seiner klassischen Verwendung als Tischversion angeführt