

CALDO SOUL

Der Heizlüfter für einen personalisierbaren Komfort

Cod. 99202



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



TOUCHSCREEN-DISPLAY

Bedienfeld mit Touchscreen, beeinflusst die Ästhetik nur minimal, um die Temperatur und die Mindest- und Höchstleistung (1000-2000 W) einzustellen.



ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen

EIGENSCHAFTEN

Nadelrohrleistung
Wärmeleistung: 2000W
2 regulierbare Leistungsstufen: 1000/2000W
Schutzart IP21 vor vertikalem Tropfwasser
Raum- und Sicherheitsthermostat
Überhitzungsschutz
Kippschutzvorrichtung
Touchscreen-Display
Timer 24h
Funktion Nur Belüftung
Schwing-Funktion
Frostschutzfunktion (wenn die Raumtemperatur unter 7°C sinkt)
Eco-Modus zur Reduzierung des Verbrauchs
Einstellung der Temperatur von 15°C bis 35°C
Praktischer Griff
Fernbedienung inbegriffen



Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
PRODUKTCODE		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Einheiten je Master-Box	nr	8	6	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-	✓
Kippschutz		-	-	-	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	✓	-
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
PRODUKTCODE		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	6	3	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	✓	-	✓	-
Kippschutz		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓	✓	✓	✓
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-	-	✓

* Es sind die Abmessungen des Heizlüfters Caldo Duo unter Berücksichtigung seiner klassischen Verwendung als Tischversion angeführt