


CALDO TRENDY T

Der Turmheizlüfter mit integriertem Filter

Cod. 99266



LUFTFILTER

Luftfilter mit effizienter Staubfilterung, einfach zu entfernen und zu reinigen



DIGITAL CONTROL

Digitales Bedienfeld, um Leistung und integrierten Timer zu steuern



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



2000W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Heizleistung: 2000 W
- 2 Leistungstufen (1000 W - 2000 W)
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippschutzschalter
- ÖKO-Funktion (bis zu 50 % Energieeinsparung)
- Zeitaschaltuhr 12 h
- Digitales Bedienfeld mit LED-Display
- Temperatureinstellung von 15 °C bis 30 °C
- Automatische Schwingung 80°
- Fernbedienung
- Staubfilter



Technische Daten Keramik-Heizlüfter

		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
PRODUKTCODE		99229	99447	99404	99228
EAN CODE		8021183992298	8021183994476	8021183994049	8021183992281
Wärmeleistung (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Raumvolumen bis (max)	m³	50	55	55	55
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Einheiten je Master-Box		10	6	6	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,8	1,8	1,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,2	2,2	2,2	1,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-
Kippschutz		✓	-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	✓
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		-	-	-	-
Fernbedienung		-	-	-	-
Neigungseinstellung		-	✓	✓	-
LED-Anzeigen		-	✓	✓	✓
Integriertes WLAN & voice control		-	-	-	-
Abgestützte Position		✓	✓	✓	✓
Position an der Wand		-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
PRODUKTCODE		99268	99266	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992687	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		900 / 1800	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	216 x 284 x 125	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	262 x 316 x 150	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	465 x 647 x 277	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Einheiten je Master-Box		6	2	4	4	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,7	3,2	2,3	2,3	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		✓	✓	✓	✓	✓
Kippschutz		✓	✓	-	-	-
Anti-Frost-Funktion		-	-	-	-	-
Wählbare Leistungstufen		✓	✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		✓	✓	-	-	-
Fernbedienung		-	✓	✓	✓	✓
Neigungseinstellung		-	-	-	-	-
LED-Anzeigen		✓	✓	✓	✓	✓
Integriertes WLAN & voice control		-	-	✓	✓	-
Abgestützte Position		✓	✓	-	-	-
Position an der Wand		-	-	✓	✓	✓