

Cod. 99404

Cod. 99447



### COMPACT DESIGN

Klein und kompakt, CaldoDesign kann sich dank seiner geringen Größe diskret in jeden Kontext integrieren.



### VERTIKAL NEIGBAR

Dank dem robusten Unterteil kann die Neigung leicht reguliert werden, um in jeder Position zu heizen



### 3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort



### 1800W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

### EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1800 W  
Keramikwiderstand  
Raumthermostat  
Sicherheitsthermostat  
Funktion Nur Lüfter  
Anti-Frost-Funktion  
Leistungs Wahlschalter  
Vertikal neigbar  
2 LED-Anzeigen  
Mechanische Steuerungen



# Technische Daten Keramik-Heizlüfter

|                                            |        | CALDO POCKET           | CALDODESIGN            | CALDODESIGN S          | CALDO CUBIC           |
|--------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| PRODUKTCODE                                |        | 99229                  | 99447                  | 99404                  | 99228                 |
| EAN CODE                                   |        | 8021183992298          | 8021183994476          | 8021183994049          | 8021183992281         |
| Wärmeleistung (Max)                        | W      | 1500                   | 1800                   | 1800                   | 1800                  |
| Leistungseinstellungen                     |        | ONLY FAN / 1000 / 1500 | ONLY FAN / 1000 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 1800 | ONLY FAN / 900 / 1800 |
| Raumvolumen bis (max)                      | m³     | 50                     | 55                     | 55                     | 55                    |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)        | mm     | 159 x 219 x 98         | 245 x 248 x 216        | 245 x 248 x 216        | 165 x 215 x 145       |
| Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)    | mm     | 169 x 240 x 106        | 275 x 275 x 235        | 275 x 275 x 235        | 183 x 230 x 183       |
| Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe) | mm     | 552 x 495 x 180        | 750 x 290 x 570        | 750 x 290 x 570        | 378 x 247 x 378       |
| Einheiten je Master-Box                    |        | 10                     | 6                      | 6                      | 4                     |
| Gewicht (ohne Verpackung)                  | kg     | 1,1                    | 1,8                    | 1,8                    | 1,6                   |
| Gewicht (mit Verpackung)                   | kg     | 1,2                    | 2,2                    | 2,2                    | 1,8                   |
| Isolierungsklasse                          |        | II                     | II                     | II                     | II                    |
| Schutzgrad                                 |        | IPX0                   | IPX0                   | IPX0                   | IP21                  |
| Stromversorgung                            | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50/60   |
| Konformitätsmarkierungen                   |        | CE                     | CE                     | CE                     | CE                    |
| Timer                                      |        | -                      | -                      | -                      | -                     |
| Raumthermostat                             |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| Sicherheitsthermostat                      |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| Funktion Nur-Lüfter                        |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| Schwingungsfunktion                        |        | -                      | -                      | -                      | -                     |
| Kippschutz                                 |        | ✓                      | -                      | -                      | ✓                     |
| Anti-Frost-Funktion                        |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| Wählbare Leistungstufen                    |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| Öko-Funktion                               |        | -                      | -                      | -                      | -                     |
| Fernbedienung                              |        | -                      | -                      | -                      | -                     |
| Neigungseinstellung                        |        | -                      | ✓                      | ✓                      | -                     |
| LED-Anzeigen                               |        | -                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| Integriertes WLAN & voice control          |        | -                      | -                      | -                      | -                     |
| Abgestützte Position                       |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| Position an der Wand                       |        | -                      | -                      | -                      | -                     |

|                                            |        | CALDO TRENDY     | CALDO TRENDY T   | CALDO SKY B WIFI       | CALDO SKY G WIFI       | CALDO UP T             |
|--------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTCODE                                |        | 99268            | 99266            | 99264                  | 99265                  | 99364                  |
| EAN CODE                                   |        | 8021183992687    | 8021183992663    | 8021183992649          | 8021183992656          | 8021183993646          |
| Wärmeleistung (Max)                        | W      | 1800             | 2000             | 2000                   | 2000                   | 2000                   |
| Leistungseinstellungen                     |        | 900 / 1800       | 1000 / 2000      | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Raumvolumen bis (max)                      | m³     | 55               | 60               | 60                     | 60                     | 60                     |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)        | mm     | 216 x 284 x 125  | 241 x 604 x 190  | 550 x 180 x 127        | 550 x 180 x 127        | 560 x 185 x 145        |
| Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)    | mm     | 262 x 316 x 150  | 278 x 655 x 225  | 598 x 220 x 156        | 598 x 220 x 156        | 595 x 225 x 170        |
| Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe) | mm     | 465 x 647 x 277  | 465 x 670 x 293  | 610 x 330 x 460        | 610 x 330 x 460        | 605 x 355 x 470        |
| Einheiten je Master-Box                    |        | 6                | 2                | 4                      | 4                      | 4                      |
| Gewicht (ohne Verpackung)                  | kg     | 1,7              | 3,2              | 2,3                    | 2,3                    | 2,8                    |
| Gewicht (mit Verpackung)                   | kg     | 2,0              | 3,8              | 3,0                    | 3,0                    | 3,1                    |
| Isolierungsklasse                          |        | II               | II               | II                     | II                     | II                     |
| Schutzgrad                                 |        | IP21             | IPX0             | IP22                   | IP22                   | IPX0                   |
| Stromversorgung                            | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       |
| Konformitätsmarkierungen                   |        | CE               | CE               | CE                     | CE                     | CE                     |
| Timer                                      |        | ✓                | ✓                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Raumthermostat                             |        | ✓                | ✓                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Sicherheitsthermostat                      |        | ✓                | ✓                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Funktion Nur-Lüfter                        |        | -                | -                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Schwingungsfunktion                        |        | ✓                | ✓                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Kippschutz                                 |        | ✓                | ✓                | -                      | -                      | -                      |
| Anti-Frost-Funktion                        |        | -                | -                | -                      | -                      | -                      |
| Wählbare Leistungstufen                    |        | ✓                | ✓                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Öko-Funktion                               |        | ✓                | ✓                | -                      | -                      | -                      |
| Fernbedienung                              |        | -                | ✓                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Neigungseinstellung                        |        | -                | -                | -                      | -                      | -                      |
| LED-Anzeigen                               |        | ✓                | ✓                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Integriertes WLAN & voice control          |        | -                | -                | ✓                      | ✓                      | -                      |
| Abgestützte Position                       |        | ✓                | ✓                | -                      | -                      | -                      |
| Position an der Wand                       |        | -                | -                | ✓                      | ✓                      | ✓                      |