

CALDORAD

Ölradiatoren mit hoher Trägheit für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



HERAUSRAGENDE WÄRMETRÄGHEIT

Die spezielle Beschaffenheit der Metallelemente und die Öffnungen auf den Seiten erlauben eine homogene Ausbreitung der Wärme und gewährleisten eine lange Aufrechterhaltung der Wärme. Ideal für die Beheizung großer Räume.



SILENT SYSTEM

Akustischer Komfort garantiert: Besonders leiser Betrieb



ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



TIMER & TURBO-MODUS

Programmierung 24h-Timer und Turbo-Funktion für eine noch schnellere Heizung (nur Modell 9TT).

EIGENSCHAFTEN

4 verschiedene Versionen:

CaldoRad 7 (max Wärmeabgabe 1500 W)

CaldoRad 9 (max Wärmeabgabe 2000 W)

CaldoRad 11 (max Wärmeabgabe 2500 W)

CaldoRad 9 TT (max Wärmeabgabe 2000 + 400 W)

Mechanische Steuerungen

Sicherheitsthermostat

Raumthermostat

Kippschutzabschaltung

Anti-Frost-Funktion

Griffe

Räder

Kabelaufwicklung

24h-Timer

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
PRODUKTCODE		99263	99298
EAN CODE		8021183992632	8021183992984
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2500
Stufen der thermischen Leistung	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Raumvolumen bis (max)	m³	60	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	8,7	12,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,7	13,7
Öl	kg	1,95	2,60
Stromversorgung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
24h-Timer		-	-
Raumthermostat		✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-
Kippschutz		✓	✓
Öko-Funktion		-	-
Anti-Frost-Funktion		✓	✓
Räder		✓	✓
Griffe		✓	✓
Gehäuse für Stromkabel		✓	✓
Luftbefeuchter		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
PRODUKTCODE		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Wärmeleistung (Max)	W	1500	2000	2500	2400
Stufen der thermischen Leistung	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Raumvolumen bis (max)	m³	50	60	75	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Öl	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
24h-Timer		-	-	-	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		-	-	-	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	✓
Räder		✓	✓	✓	✓
Griffe		✓	✓	✓	✓
Gehäuse für Stromkabel		✓	✓	✓	✓
Luftbefeuchter		-	-	-	-