**TERMOVENTILATORI** 

# Heizkonvektoren mit Turbofunktion und 24 Stunden Timer

Cod. 99552

Cod. 99551









## **FAST HEATING**

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



### **COMPACT TECHNOLOGY**

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.



## **METALLRAHMEN**

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Außenhülle zu verdanken.



Programmierbarer 24h-Timer (nur Version TT)



**EIGENSCHAFTEN** 

Max. Wärmeabgabe: 2000 W

Mechanische Steuerungen Sicherheitsthermostat

Turbo-Funktion: Zusatzlüfter 24h-Timer (nur Caleo TT)

Max. Raumvolumen: 70 m<sup>3</sup>

3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000

# **Technische Daten Konvektoren**

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
PRODUKTCODE		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Frontplatte		Glas	Metall	Metall	Metall
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	70	70
Abmefsungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Raumthermostat		√	√	√	√
Sicherheitsthermostat		√	√	√	√
Anti-Frost-Funktion		$\checkmark$	-	√	√
Turbo-Funktion		-	-	√	√
24h-Timer		√	-	-	√
Temperatureinstellung		√	-	-	-
Integriertes WLAN		√	-	-	-
Wandinstallation		√	-	-	-