

CALEO GLASS WIFI

Der Heizkonvektor mit Glas, doppelter Installationsmöglichkeit und integriertem WLAN

Cod. 99238



DOPPELTE INSTALLATION

Möglichkeit der Wand- oder Bodenmontage dank der mitgelieferten Halterungen und Füße.



INTEGRIERTES WI-FI

Durch das Herunterladen der OS Home App, können alle Funktionen über das Smartphone, auch von unterwegs, verwaltet werden.



ECO-FUNKTION

Einstellbare Leistung für bis zu 50 % Energieeinsparung.



GLASS FRAME

Frontplatte aus Glas für einen zeitgenössischen Stil mit integriertem Touchscreen-Display

EIGENSCHAFTEN

Wärmeleistung max. 2000 W
2 Leistungstufen: 1000 - 2000 W Temperatureinstellung
Temperatureinstellung von 15 °C bis 50 °C
Touchscreen-Display
Sicherheitsthermostat
Raumthermostat
Schutz gegen Überhitzung
Installation an der Wand oder am Boden
Halterung zur Wandinstallation inbegriffen
Frostschutzfunktion
Eco-Funktion
24h-Timer 24h und Wochen-Timer
Kindersperre
Fernbedienung inbegriffen
Maximal beheizbares Volumen: 60 m³



Technische Daten Konvektoren

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
PRODUKTCODE		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Frontplatte		Glas	Metall	Metall	Metall
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	70	70
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Gewicht (mit Verpackung)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	✓	✓
Turbo-Funktion		-	-	✓	✓
24h-Timer		✓	-	-	✓
Temperatureinstellung		✓	-	-	-
Integriertes WLAN		✓	-	-	-
Wandinstallation		✓	-	-	-