


DOLCECLIMA AIR PRO [A++ WIFI]

9.000 BTU/h* Leistung in Klasse A++



Cod. 02143




MAXIMALE EFFIZIENZ

Klimaanlage in Klasse A++ mit geringerer Energieeinsparung, für einen umweltfreundlicheren Komfort



MOTORKLAPPE MIT AUTO-SWING

Der Luftstrom kann dank der motorisierten Klappe im oberen Bereich leicht im Raum ausgerichtet werden



PURE SYSTEM

Ausgestattet mit einem Mehrfiltersystem, bestehend aus einem elektrostatischen Filter (mit Staubschutzfunktion) und einem Aktivkohlefilter (wirksam gegen schlechte Gerüche).



FOLLOW ME

Die Fernbedienung fungiert als Fernthermostat, um die korrekte Temperaturregelung dort zu gewährleisten, wo sich die Bewohner des Raumes befinden.

EIGENSCHAFTEN

Nominale Kühlleistung: 2,4 kW**

Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Skala zwischen A+++ und D)

Schallleistungspegel: 63dB(A)

Energiewirkungsgrad: EER 3,6**

Kältemittel: R290

Staubfilter und Aktivkohlefilter

Multifunktions-Fernbedienung und LCD-Display

Praktische seitliche Griffe und Räder

Fensterkit und Schlauch für Luftaustausch.

FUNKTIONEN

Kühlen, Entfeuchten und Lüften (3 Geschwindigkeiten)

24-Stunden-Timer

Eco-Funktion: regelt die Kühlung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur, um den Verbrauch zu optimieren.

Sleep- und Silent-Funktionen: für mehr thermischen und akustischen Komfort.

Turbofunktion: Maximale Belüftungsgeschwindigkeit für optimale Kühlung.

Blue Air/Auto-Funktion: automatische Lüftungsgeschwindigkeit für optimales Luftstrommanagement.

Follow-Me-Funktion: Präzise Temperaturerfassung an der Stelle, an der sich die Fernbedienung befindet.

Auto-Restart-Funktion: startet nach einem Stromausfall mit der zuletzt eingestellten Funktion neu.

* Testbedingungen: maximale Kühlleistung (35°C / 80% RF).

** Testbedingungen: gemäß Norm EN 14511.



			DOLCECLIMA AIR PRO A++ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO T3 A+ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO T4 HP WIFI
PRODUKTCODE			02143	02027	02029
EAN CODE			8021183021431	8021183020274	8021183020298
Nominale Kühlleistung (1)	Prated	kW	 2,4	 2,9	 3,5
Nominale Heizleistung (1)	Prated	kW	-	-	 2,9
Nominale Leistungsaufnahme für Kühlung (1)	PEER	kW	0,66	0,95	1,35
Nominale Stromaufnahme für Kühlbetrieb (1)		A	2,9	4,5	5,90
Nominale Leistungsaufnahme für Heizung (1)	PCOP	kW	-	-	1,05
Nominale Stromaufnahme für Heizung (1)		A	-	-	5,00
Nominaler Wirkungsgrad (1)	EERd		3,6	3,1	2,6
Nominaler Wirkungsgrad (1)	COPd		-	-	2,8
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb (1)			A++	A+	A
Energieeffizienzklasse im Heizen (1)			-	-	A+
Leistungsaufnahme im Modus "Thermostat aus"	PTO	W	55,0	1,0	1,0
Leistungsaufnahme im Modus "Standby" (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5
Leistungsaufnahme pro Stunde für Einzelleitung (1) im Kühlbetrieb	QSD	kWh/h	0,66	0,95	1,35
Leistungsaufnahme pro Stunde für Einzelleitung (1) im Heizbetrieb	QSD	kWh/h	-	-	1,05
Versorgungsspannung		V-F-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Versorgungsspannung (min/max)		V	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)		W	800	1150	1450
Maximale Stromaufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	3,5	6,0	8,0
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (4)		W	-	-	1450
Maximale Stromaufnahme im Heizbetrieb (4)		A	-	-	8,0
Entfeuchtungsleistung (2)		l/h	2,4	3,0	3,4
Luftmenge je Stufe (max/med/min)		m³/h	410 / 360 / 340	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Lüftungsgeschwindigkeit			3	3	3
Flexibles Abluftrohr (Länge x Durchmesser)		mm	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	32	32	35
Gewicht (mit Verpackung)		kg	36	37	38
Schalldruckpegel (min-max) (3)		dB(A)	50-52	50-51,7	50,6 - 52
Schallleistungspegel (nur in Innenbereichen) (EN 12102)	LWA	dB(A)	 63	 62	 64
Schutzgrad			IPX0	IPX0	IPX0
Kältemittel (5)		Typ	R290	R290	R290
Treibhauspotential	GWP		3	3	3
Kältemittelfüllung		kg	0,22	0,20	0,22
Maximaler Betriebsdruck		MPa	2,6	2,6	2,6
Minimale Fläche des Betriebs (Niederdruckseite)		MPa	1,0	1,0	1,0
Unterer Flammpunkt	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung		m²	11	10	11
Stromkabel (Nr. Pole x Querschnitt mm²)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Vorsicherung			10AT	10AT	10AT
Konformitätsmarkierungen			CE	CE	CE
Integriertes WLAN			✓	✓	✓

BETRIEBSGRENZEN

Innenbereiche Umgebungs- temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb	DB 16°C	DB 16°C	DB 16°C
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb	-	-	DB 27°C - WB 21,1°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	-	-	DB 7°C - WB 3,6°C

(1) Testbedingungen: gemäß Norm EN 14511

(2) Testbedingungen im Entfeuchtungsmodus: DB 30 °C WB 27,1 °C

(3) Daten Prüfbescheinigung in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, minimaler Geräuschpegel nur mit Lüftung.

(4) Testbedingung mit hoher Belastung und maximalen Ertrag beim Heizen

(5) Hermetisch versiegelte Ausrüstung.

Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.