


NEXYA COMMERCIAL CEILING [OS5+IS5]

Monosplit Inverter für große Räumlichkeiten



HOHE EFFIZIENZ

Hochleistungs-Kältemittel R32 mit maximaler technologischer Effizienz, um die Energieeffizienzklasse von A++ zu erreichen.



EIGENSCHAFTEN

Energieeffiziente Invertertechnologie mit dem Kältemittel R32 mit niedrigem Treibhauspotenzial.

Remote ON-OFF

Alle Einheiten der kommerziellen Linie sind mit Terminals ausgestattet, die das Ein- und Ausschalten des Geräts über ein externes Gerät fernsteuern.

Alarmkontakt

Die Geräte der kommerziellen Linie verfügen über einen Kontakt zur Synchronisierung des Alarmzustands des Produkts mit einem externen Gerät.

Hydrophile Aluminiumbeschichtung

Dank der hervorragenden Korrosionsschutzleistung auch für die Installation in Küstengebieten oder besonders feuchten Gebieten geeignet. Bei gleichen Umgebungsbedingungen garantiert die neue Beschichtung der Verflüssiger eine bis zu 7-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Modelle.

FUNKTIONEN

- **Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften**
- **Auto-, Eco-, Sleep-, Silent- und Turbo-Funktionen**
- **Timer 24h:** zum Programmieren des Ein- und Ausschaltens.
- **Swing-Funktion:** stellt den Luftstrom automatisch ein (horizontal und vertikal)
- **Follow-Me-Funktion:** präzise Erkennung der Temperatur am Standort der Fernbedienung.
- **Gear-Funktion:** 3 Leistungsoptionen (50-75-100%) zur Optimierung des Energieverbrauchs.
- **Staubfilter:** zum Auffangen von Staub und Pollen.
- **Self-Clean-Funktion:** reinigt und trocknet automatisch den Verdampfer und beseitigt Staub, Schimmel und Fett, um eine saubere Raumluft zu gewährleisten.

				Nexya E Ceiling 24 [OS5+IS5]	
ARTIKELNUMMER INNENEINHEIT				OS-SANFH24EI	BMS
EAN CODE INNENEINHEIT				8021183119206	
ARTIKELNUMMER AUSSENEINHEIT				OS-CANCH24EI	BMS
EAN CODE AUSSENEINHEIT				8021183119060	
Energieabgabe im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max)			kW	3,22/6,804/7,77	WÄRMEPUMPEN
Energieabgabe im Heizbetrieb (min/Nennwert/max)			kW	2,72/7,62/8,29	
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max)			kW	0,747/2,062/2,93	
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (min/Nennwert/max)			kW	0,65/2,05/2,85	
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max)			A	3,9/10,54/13,1	
Leistungsaufnahme im Heizbetrie (min/Nennwert/max)			A	3,5/9,5/12,7	
EER				3,3	
COP				3,72	
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb			kW	3,7	
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb			kW	3,7	
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb				A++	GEBLÄSEKONVEKTOREN
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON				A+	
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON				A+++	
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb KALTE SAISON				/	
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb		kWh/year	kWh/Jahr	413	
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON		kWh/year	kWh/Jahr	1925	
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON		kWh/year	kWh/Jahr	1592	
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb KALTE SAISON			kWh/Jahr	/	
Entfeuchtungsleistung			l/h	2,72	
Auslegungslast (EN 14825)	Kühlung	Pdesignc	kW	7,2	KWL
	Heizung / Durchschnitt	Pdesignh	kW	5,5	
	Heizung / Wärmer	Pdesignh	kW	5,8	
	Heizung / Kälter	Pdesignh	kW	/	
Jahreszeitenbe- dingter Wirkungsgrad (EN 14825)	Kühlung	SEER		6,1	
	Heizung / Durchschnitt	SCOP (A)		4	
	Heizung / Wärmer	SCOP (W)		5,1	
	Heizung / Kälter	SCOP (C)		/	
INNENEINHEIT	Schallleistung (EN 12102)	LWA	dB(A)	 55	
	Schallleistungspegel (max/mit/min/leise)		dB(A)	49/46/43/-	
	Luftdurchsatz im Kühlbetrieb (max/med/min)		m³/h	1192-1023-853	
	Luftdurchsatz im Heizbetrieb (max/med/min)		m³/h	1192-1023-853	
	Schutzgrad			/	
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	1068x235x675	
	Gewicht (ohne Verpackung)		kg	28,0	
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	1145x318x755	
AUSSENEINHEIT	Gewicht (mit Verpackung)		kg	33,1	UNICO
	Schallleistung (EN 12102)	LWA	dB(A)	 66	
	Schalldruck		dB(A)	60	
	Luftdurchsatz (max)		m³/h	3500	
	Schutzgrad			/	
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	890x673x342	
	Gewicht (ohne Verpackung)		kg	43,9	
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	995x740x398	
	Gewicht (mit Verpackung)		kg	46,9	
KÜHLKREIS	Flüssigkeitsleitung Ø		inch - mm	3/8" - 9,52	MONO UND MULTISPLIT
	Saugleitung Ø		inch - mm	5/8" - 15,9	
	Maximale Kältemittellänge		m	50	
	Maximaler Höhenunterschied		m	25	
	Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	
	Empfohlene Min.-Leitungslänge		m	3	
	Erhöhung des Kältemittels (bei Rohrleitungen mit einer Länge von über 5 m)		g/m	24	
	Maximaler Betriebsdruck (Seite Oben/Unten)		MPa	4,3-1,7	
	Kältemittel*	Typ	Typ	R32	
	Treibhauspotential	GWP		675	
	Kältemittelfüllung		kg	1,5	
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	Stromversorgung Inneneinheit		V/F/Hz	One Phase 220-240 / 1 / 50	TRAGBARE
	Stromversorgung Außeneinheit		V/F/Hz	One Phase 220-240 / 1 / 50	
	Anschluss Versorgung Außeneinheit	Leiter		3 x 2,5 mm²	
	Verbindung Innen-/Außeneinheit	Leiter		4 x 1 mm²	
	Max. Strom		A	19	
BETRIEBSGRENZEN					
Innenbereiche Umgebungs- temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb			DB 32°C	
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb			DB 16°C	
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb			DB 30°C	
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb			DB 0°C	
Aussenbereiche Umgebungs- temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb			DB 50°C	LUFTENTFUCHTER
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb			-	
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb			DB 24°C	
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb			DB -15°C	

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die in EN 14511, EN 14825 und der Delegierten Verordnung (EU) 626/2011 festgelegten Bedingungen. Der tatsächliche Stromverbrauch des Produkts kann unter den tatsächlichen Nutzungsbedingungen von den Angaben abweichen. Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert und modifiziert werden. Die Entfeuchtungswerte beziehen sich auf die Bedingungen DB 27°C WB 19°C. Die Werte des Schallleistungspegels der Innengeräte wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt: in einem halbreflexionsfreiem Raum, Gerät im Freifeld aufgestellt, Messgerät 1 Meter unter dem Innengerät und 1 Meter von der Vorderseite des Innengeräts entfernt.

Die Werte des Schallleistungspegels der Außengeräte wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt: in einem halbreflexionsfreiem Raum, Gerät im Freifeld positioniert, Messgerät 1 Meter davon entfernt (Außengerät).

**Nicht hermetisch abgedichtete Geräte, die fluoridierte Gase mit einem GWP-Äquivalent von 675 enthalten.

Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.