

# SOLARIA CARBON

## Infrarot-Heizstrahler aus Kohlefaser mit 1100 W

Cod. 99610



### CARBON-TECHNOLOGIE

Die Infrarotlampen sind aus Kohlefaser gefertigt; hierbei handelt es sich um eine ökologische Technologie, die die Heizkraft steigert, indem die Lichtstreuung minimiert wird.



### ORIENTIERUNG

Die Infrarotlampe kann bis zu 80 ° geneigt werden, so daß die Wärme aufwärts geleitet wird und ein höherer Wärme komfort entsteht.



### SWING-FUNKTION

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.



### 2 LEISTUNGSTUFEN

Über die Regler kann die Raumtemperatur ganz einfach eingestellt werden

### EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 1100 W

2 Leistungseinstellungen (600 - 1100 W)

Mechanische Steuerungen

90° oszillieren

Strahlungsrichtung: die Lampe kann bis zu 80° geneigt werden, so daß die Wärme aufwärts geleitet wird

Sicherheitsthermostat

Kippschutzabschaltung

Griff

Max. Raumvolumen: 45 m<sup>3</sup>

|                                         |        | NEW             |                 | NEW              |  |
|-----------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|--|
|                                         |        | QUARZIA SLIM B  | QUARZIA SLIM R  | QUARZIA HUMI     |  |
| PRODUKTCODE                             |        | 99200           | 99194           | 99227            |  |
| EAN CODE                                |        | 8021183992007   | 8021183991949   | 8021183992274    |  |
| Technologie                             |        | Quarz           | Quarz           | Quarz            |  |
| Wärmeleistung (Max)                     | W      | 800             | 800             | 1200             |  |
| Stufen der thermischen Leistung         | W      | 400 - 800       | 400 - 800       | 400 - 800 - 1200 |  |
| Raumvolumen bis (max)                   | m³     | 30              | 30              | 45               |  |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)     | mm     | 244 x 346 x 124 | 244 x 346 x 124 | 320 x 460 x 160  |  |
| Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe) | mm     | 272 x 374 x 154 | 272 x 374 x 154 | 360 x 484 x 190  |  |
| Gewicht (ohne Verpackung)               | kg     | 1,0             | 1,0             | 2,3              |  |
| Gewicht (mit Verpackung)                | kg     | 1,3             | 1,3             | 2,9              |  |
| Stromversorgung                         | V-F-Hz | 230 - 1 - 50    | 230 - 1 - 50    | 230 - 1 - 50     |  |
| Sicherheitsthermostat                   |        | -               | -               | ✓                |  |
| Schwingungsfunktion                     |        | -               | -               | -                |  |
| Kippschutz                              |        | ✓               | ✓               | ✓                |  |
| Luftbefeuchtungsfunktion                |        | -               | -               | ✓                |  |
| Fassungsvermögen Tank                   | ml     | -               | -               | 450              |  |
| Griff                                   |        | ✓               | ✓               | ✓                |  |

NEW

|                                         |        | SOLARIA EVO      | SOLARIA EVO S       | SOLARIA CARBON  | CARBON BLACK        | CARBON TWIST     |
|-----------------------------------------|--------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| PRODUKTCODE                             |        | 99545            | 99396               | 99610           | 99579               | 99199            |
| EAN CODE                                |        | 8021183995459    | 8021183993967       | 8021183996104   | 8021183995794       | 8021183991994    |
| Technologie                             |        | Halogen          | Halogen             | Kohlefaser      | Kohlefaser          | Kohlefaser       |
| Wärmeleistung (Max)                     | W      | 1200             | 1200                | 1100            | 1100                | 1200             |
| Stufen der thermischen Leistung         | W      | 400 - 800 - 1200 | 400 - 800 - 1200    | 600 - 1100      | 550 - 1100          | 600 - 1200       |
| Raumvolumen bis (max)                   | m³     | 45               | 45                  | 45              | 45                  | 45               |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)     | mm     | 325 x 585 x 170  | 325 x 585 x 170     | 456 x 690 x 170 | 320 x 640 x 240     | 280 x 640 x 280  |
| Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe) | mm     | 330 x 615 x 200  | 330 x 615 x 200     | 315 x 740 x 175 | 315 x 680 x 175     | 290 x 660 x 170  |
| Gewicht (ohne Verpackung)               | kg     | 2,0              | 2,0                 | 3,2             | 2,2                 | 1,4              |
| Gewicht (mit Verpackung)                | kg     | 2,5              | 2,5                 | 3,7             | 2,7                 | 1,8              |
| Stromversorgung                         | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50    | 220-240 - 1 - 50/60 | 220-240 - 1 - 50 |
| Sicherheitsthermostat                   |        | ✓                | ✓                   | ✓               | ✓                   | ✓                |
| Schwingungsfunktion                     |        | ✓                | ✓                   | ✓               | ✓                   | ✓                |
| Kippschutz                              |        | ✓                | ✓                   | ✓               | ✓                   | ✓                |
| Luftbefeuchtungsfunktion                |        | -                | -                   | -               | -                   | -                |
| Fassungsvermögen Tank                   | ml     | -                | -                   | -               | -                   | -                |
| Griff                                   |        | ✓                | ✓                   | ✓               | ✓                   | ✓                |