# **CALDO RADIALE**

### El termoventilador compacto de sobremesa

Cod. 99240









#### **DOBLE USO**

De sobremesa o en el suelo, gracias a las cuatro patas incluidas



#### **COMPACT DESIGN**

Pequeño y compacto, se adapta discretamente a cualquier contexto



#### **3 MODOS DE USO**

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



### **FUNCIÓN ANTIHIELO**

Para configurar el encendido automático cuando la temperatura desciende por debajo de 10 °C



Resistencia de agujas Potencia térmica máx.: 1800 W

2 niveles de potencia (900 - 1800W)

Termostato de seguridad

Termostato de ambiente

Protección contra sobrecalentamiento

Controles mecánicos

Función solo ventilación

Función antihielo

Deflector para inclinación vertical de la rejilla

Patas adicionales incluidas



# Datos técnicos termoventiladores de agujas

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY		
CÓDIGO PRODUCTO		99240	99292	99291	99338	99203		
EAN CÒDIGO		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038		
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000	2000		
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000					
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60	60		
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140		
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150		
Peso (sin embalaje)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3		
Peso (con embalaje)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5		
Piezas máster	nr	8	6	6	6	6		
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218		
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II		
Grado de protección de las carcasas		IPXO	IP21	IP21	IP21	IP21		
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60		
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE		
Temporizador		-	-	-	-	-		
Termostato de ambiente		√	$\checkmark$	√	√	√		
Termostato de seguridad		√	$\checkmark$	√	√	√		
Función de ventilación		$\checkmark$	$\checkmark$	√	√	√		
Función oscilante		-	-	-	-	√		
Interruptor antivuelco		-	-	-	√	√		
Función antihielo		$\checkmark$	•	-	√	-		
Selector de potencia		√	√	√	√	√		
Posición de apoyo		$\checkmark$	$\checkmark$	√	V	√		
Posición en pared		-	-	-	-	-		

15	W	м	
	Ε	ΙFV	ΕW



		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
CÓDIGO PRODUCTO		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CÒDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000			
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Piezas máster	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Clase de aislamiento		Ш	II	Ш	Ш	=	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP21	IP27	IP21 / IP24
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	√	√	√	√
Termostato de ambiente		√	√	√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√	√	√
Función de ventilación		√	√	√	√	√	√
Función oscilante		-	√	√	-	√	-
Interruptor antivuelco		√	V	√	√	√	√
Función antihielo		-	-	√	√	√	√
Selector de potencia		√	√	√	√	√	√
Posición de apoyo		√	√	√	√	√	√
Posición en pared		-	-	-	-	-	√

 $<sup>^{\</sup>star}$  Se indican las medidas del termoventilador Caldo Duo considerando su uso clásico sobre una mesa