

CALDO RELAX

El termoventilador compacto para un calor seguro

Cod. 99338



POTENCIA DE HASTA 2000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



DISPOSITIVO ANTIVUELCO

Apagado automático en caso de caída



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica: 1000/2000W
- Homologado IP21 contra el goteo vertical
- Función Ventilación
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Empuñadura en la parte trasera
- Interruptor antivuelco



Datos técnicos termoventiladores de agujas

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
CÓDIGO PRODUCTO		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CÓDIGO		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Peso (sin embalaje)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Peso (con embalaje)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Piezas máster	nr	8	6	6	6	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-	-	✓
Interruptor antivuelco		-	-	-	✓	✓
Función antihielo		✓	-	-	✓	-
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓
Posición de apoyo		✓	✓	✓	✓	✓
Posición en pared		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
CÓDIGO PRODUCTO		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CÓDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Piezas máster	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	✓	✓	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	✓	✓	-	✓	-
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función antihielo		-	-	✓	✓	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posición de apoyo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posición en pared		-	-	-	-	-	✓

* Se indican las medidas del termoventilador Caldo Duo considerando su uso clásico sobre una mesa