

NEW

# CALDO DUO

## El termoventilador de doble instalación

Cod. 99201



### DOBLE INSTALACIÓN

Uso clásico sobre una mesa o en vertical: también se puede instalar en la pared gracias a sus prácticos soportes de montaje.



### ENERGY SAVING

Función para el apagado automático en caso de apertura de ventanas y modalidad Eco para regular la potencia y reducir a la mitad los consumos.



### SECURE SYSTEM

Protección IP21 o IP24 (respectivamente para uso de mesa o instalado en pared), termostato de seguridad y protección contra sobrecalentamiento.



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Controles táctiles para ajustar la temperatura y gestionar todas las funciones (incluido el temporizador).

### CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas

Doble instalación: en mesa o pared

Potencia térmica máx: 2000W

2 niveles de potencia ajustables: 1000/2000W

Protección IP21 con uso en mesa, protección IP24 si se instala en la pared

Termostato ambiente y de seguridad

Protección contra sobrecalentamiento

Dispositivo antivuelco

Pantalla táctil

Temporizador diario y semanal

Función sólo ventilación

Función antihielo (cuando la temperatura ambiente es inferior a 7°C)

Modalidad Eco para reducir los consumos

Ajuste de la temperatura a 10°C a 35°C

Detector de apertura de ventanas

Práctica fijación de pared

Mando a distancia incluido



# Datos técnicos termoventiladores de agujas

NEW

|                                                 |        | CALDO RADIALE         | CALDO POP A            | CALDO POP B            | CALDO RELAX            | CALDO FUNKY            |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CÓDIGO PRODUCTO                                 |        | 99240                 | 99292                  | 99291                  | 99338                  | 99203                  |
| EAN CÓDIGO                                      |        | 8021183992403         | 8021183992922          | 8021183992915          | 8021183993387          | 8021183992038          |
| Potencia térmica (Máx)                          | W      | 1800                  | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2000                   |
| Nivel de potencia seleccionable                 |        | ONLY FAN / 900 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volumen calentable (máx)                        | m³     | 55                    | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) | mm     | 275 x 112 x 290       | 210 x 251 x 143        | 210 x 251 x 143        | 223 x 265 x 135        | 206 x 275 x 140        |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.) | mm     | 313 x 140 x 312       | 215 x 257 x 145        | 215 x 257 x 145        | 230 x 274 x 140        | 208 x 277 x 150        |
| Peso (sin embalaje)                             | kg     | 1,4                   | 1,1                    | 1,1                    | 1,0                    | 1,3                    |
| Peso (con embalaje)                             | kg     | 1,6                   | 1,3                    | 1,3                    | 1,2                    | 1,5                    |
| Piezas máster                                   | nr     | 8                     | 6                      | 6                      | 6                      | 6                      |
| Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)       | mm     | 575 x 325 x 640       | 450 x 230 x 529        | 450 x 230 x 529        | 440 x 245 x 570        | 465 x 570 x 218        |
| Clase de aislamiento                            |        | II                    | II                     | II                     | II                     | II                     |
| Grado de protección de las carcasas             |        | IPX0                  | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   |
| Alimentación eléctrica                          | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50      | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50/60    |
| Marcado de conformidad                          |        | CE                    | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     |
| Temporizador                                    |        | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Termostato de ambiente                          |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Termostato de seguridad                         |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Función de ventilación                          |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Función oscilante                               |        | -                     | -                      | -                      | -                      | ✓                      |
| Interruptor antivuelco                          |        | -                     | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      |
| Función antihielo                               |        | ✓                     | -                      | -                      | ✓                      | -                      |
| Selector de potencia                            |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posición de apoyo                               |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posición en pared                               |        | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      |

NEW

NEW

|                                                 |        | CALDO ROCK M           | CALDO ROCK O           | CALDO SOUL             | CALDO TEKNO            | CALDOSILENT            | CALDO DUO              |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CÓDIGO PRODUCTO                                 |        | 99293                  | 99294                  | 99202                  | 99241                  | 99329                  | 99201                  |
| EAN CÓDIGO                                      |        | 8021183992939          | 8021183992946          | 8021183992021          | 8021183992410          | 8021183993295          | 8021183992014          |
| Potencia térmica (Máx)                          | W      | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2400                   | 2000                   |
| Nivel de potencia seleccionable                 |        | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1200 / 2400 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volumen calentable (máx)                        | m³     | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     | 80                     | 60                     |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) | mm     | 217 x 275 x 155        | 217 x 290 x 155        | 204 x 271 x 140        | 205 x 280 x 163        | 267 x 343 x 251        | 250 x 113 x 325 *      |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.) | mm     | 225 x 280 x 160        | 225 x 295 x 160        | 205 x 275 x 140        | 220 x 286 x 164        | 285 x 360 x 265        | 255 x 120 x 338 *      |
| Peso (sin embalaje)                             | kg     | 1,1                    | 1,3                    | 1,3                    | 1,3                    | 2,7                    | 1,9                    |
| Peso (con embalaje)                             | kg     | 1,3                    | 1,5                    | 1,5                    | 1,5                    | 3,0                    | 2,2                    |
| Piezas máster                                   | nr     | 6                      | 6                      | 6                      | 6                      | 3                      | 6                      |
| Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)       | mm     | 500 x 235 x 580        | 500 x 235 x 610        | 435 x 515 x 215        | 507 x 587 x 230        | 810 x 380 x 300        | 375 x 270 x 696        |
| Clase de aislamiento                            |        | II                     | II                     | II                     | II                     | II                     | II                     |
| Grado de protección de las carcasas             |        | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21 / IP24            |
| Alimentación eléctrica                          | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50       | 230 - 1 - 50           | 230 - 1 - 50/60        |
| Marcado de conformidad                          |        | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     |
| Temporizador                                    |        | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Termostato de ambiente                          |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Termostato de seguridad                         |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Función de ventilación                          |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Función oscilante                               |        | -                      | ✓                      | ✓                      | -                      | ✓                      | -                      |
| Interruptor antivuelco                          |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Función antihielo                               |        | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Selector de potencia                            |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posición de apoyo                               |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posición en pared                               |        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | ✓                      |

\* Se indican las medidas del termoventilador Caldo Duo considerando su uso clásico sobre una mesa