

CALDO SOUL

El termoventilador para un confort personalizable

Cod. 99202



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para ajustar la temperatura y la potencia mínima y máxima (1000-2000W).



ECO MODE

Modula automáticamente la potencia en función de la temperatura ambiente detectada, reduciendo el consumo y aumentando el nivel de bienestar.



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx.: 2000W
- 2 niveles de potencia ajustables: 1000/2000W
- Protección IP21 del goteo vertical
- Termostato ambiente y de seguridad
- Protección contra sobrecalentamiento
- Dispositivo antivuelco
- Pantalla táctil
- Temporizador 24h
- Función sólo ventilación
- Función oscilante
- Función antihielo (cuando la temperatura ambiente es inferior a 7°C)
- Modalidad Eco para reducir los consumos
- Ajuste de la temperatura de 15°C a 35°C
- Práctica asa
- Mando a distancia incluido



Datos técnicos termoventiladores de agujas

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
CÓDIGO PRODUCTO		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CÓDIGO		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Peso (sin embalaje)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Peso (con embalaje)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Piezas máster	nr	8	6	6	6	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-	-	✓
Interruptor antivuelco		-	-	-	✓	✓
Función antihielo		✓	-	-	✓	-
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓
Posición de apoyo		✓	✓	✓	✓	✓
Posición en pared		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
CÓDIGO PRODUCTO		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CÓDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Piezas máster	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	✓	✓	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	✓	✓	-	✓	-
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función antihielo		-	-	✓	✓	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posición de apoyo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posición en pared		-	-	-	-	-	✓

* Se indican las medidas del termoventilador Caldo Duo considerando su uso clásico sobre una mesa