

CALEO 2

Termoconvectores con función turbo y temporizador de 24 h

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.



TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h (solo por TT)

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 2000 W
3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000
Mandos mecánicos
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo
Función Turbo: la ventilación auxiliar
Timer 24 h
Volumen máximo calefactable: 70 m³



Datos técnicos termoconvectores

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CÓDIGO PRODUCTO		99238	99296	99552	99551
EAN CÒDIGO		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panel frontal		Vidrio	Metal	Metal	Metal
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Peso (con embalaje)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓
Función antihielo		✓	-	✓	✓
Turbo Function		-	-	✓	✓
Temporizador 24h		✓	-	-	✓
Ajuste de la temperatura		✓	-	-	-
Wi-fi integrado		✓	-	-	-
Instalación en pared		✓	-	-	-