CALEO METAL

Termoconvector con estructura totalmente metálica

Cod. 99296









POTENCIA DE HASTA 2000W

3 niveles de calefacción regulables (750, 1250 y 2000W)



SILENT SYSTEM

Funcionamiento con máximo silencio, para el mejor confort acústico



Potencia térmica max: 2000 W 3 niveles de potencia (750 - 1250 — 2000 W) Control mecánico Termostato de seguridad Termostato de ambiente Instalación en el suelo Volumen máximo de calefacción: 60 m³



TERMOSTATO DE AMBIENTE

Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada



FULL METAL FRAME

Estructura totalmente metálica, para la máxima seguridad.



Datos técnicos termoconvectores

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CÓDIGO PRODUCTO		99238	99296	99552	99551
EAN CÒDIGO		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panel frontal		Vidrio	Metal	Metal	Metal
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Peso (con embalaje)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función antihielo		\checkmark	-	√	√
Turbo Function		-	-	√	√
Temporizador 24h		√	-	-	√
Ajuste de la temperatura		√	-	-	-
Wi-fi integrado		√	-	-	-
Instalación en pared		√	-	-	-