

DOLCECLIMA BREZZA 9 [EQ WIFI]

9.000 BTU/h* de potencia en el máximo confort acústico

Cod. 02259



EXTRA QUIET SYSTEM

Para un confort total, solo 58 dB(A) de potencia sonora: la más baja de toda la gama.



LAMA MOTORIZADA CON AUTO-SWING

El flujo de aire se puede dirigir fácilmente en la habitación, gracias a la tapa motorizada situada en la parte superior.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



PANTALLA RETROILUMINADA

Pantalla frontal retroiluminada (puede desconectarse) para un control inmediato de la temperatura.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de refrigeración: 2,5 kW**
Clase energética A (en una escala entre A+++ y D).
Potencia sonora: 58dB(A)
Índice de eficiencia energética nominal: EER 2,6**
Gas refrigerante: R290
Sin depósito: eliminación automática de la condensación
Filtro antipolvo
Mando a distancia multifunción y display LCD
Prácticas asas laterales y ruedas
Kit ventana e tubo flexible para la expulsión de aire incluidos

FUNCIONES

Refrigeración, deshumidificación y ventilación (3 velocidades)

Temporizador 24 h

Función Sleep: aumenta gradualmente la temperatura establecida para un mayor confort.

Función Auto-Restart: después del apagón, se reinicia en la última función establecida.>

* Condiciones de prueba: máxima potencia de refrigerante (35°C / 80% HR).

** Condiciones de prueba: según normativa EN 14511.



			DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI	DOLCECLIMA EASY 10 P
CÓDIGO PRODUCTO			02259	02257	02258	02058
EAN CÓDIGO			8021183022599	8021183022575	8021183022582	8021183020588
Capacidad nominal de refrigeración (1)	Pdesignc	kW	 2,5	 2,6	 3,5	 2,4
Capacidad nominal de calefacción (1)	Pdesignc	kW	-	 2,1	 2,64	-
Potencia nominal absorbida para la refrigeración (1)	PEER	kW	0,96	1,0	1,35	0,92
Consumo nominal para la refrigeración (1)		A	4,3	4,3	5,9	4,00
Potencia nominal absorbida para la calefacción (1)	PCOP	kW	-	0,91	1,15	-
Consumo nominal para la calefacción (1)		A	-	4,1	6,3	-
Índice de eficiencia nominal (1)	EERd		2,6	2,6	2,6	2,6
Coefficiente de eficiencia nominal (1)	COPd		-	2,3	2,3	-
Clase de eficiencia energética en refrigeración (1)			A	A	A	A
Clase de eficiencia energética en calefacción (1)			-	A	A	-
Consumo de energía en el "termostato off"	PTO	W	-	-	-	1
Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo de energía de los equipos sólo conducto (1) función de refrigeración	QSD	kWh/h	0,96	1,0	1,35	0,90
Consumo de energía para equipos de un solo conducto (1) función de calefacción	QSD	kWh/h	-	0,91	1,15	-
Tensión de alimentación	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Tensión de alimentación (min/max)	V		198 / 253	198 / 253	198 / 253	198 / 264
Potencia máxima absorbida en refrigeración (1)		W	1000	1100	1346	1100
Consumo máximo en refrigeración (1)		A	4,5	4,9	5,9	5,6
Potencia máxima absorbida en calefacción (4)		W	-	1050	1391	-
Consumo máximo en calefacción (4)		A	-	4,7	6,3	-
Capacidad de deshumidificación (2)		l/h	1,4	1,4	3,2	2,6
Caudal de aire ambiente (máx/med/mín)		m³/h	300 / 270 / 240	300 / 270 / 240	330 / 300 / 270	394/359/334
Velocidad de ventilación			3	3	3	3
Manguera (longitud x diámetro)		mm	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 130
Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina)		m / °	5 / ±45°	5 / ±45°	5 / ±45°	8 / ±80°
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)		mm	440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	693 x 665 x 276
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)		mm	474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	770 x 865 x 421
Peso (sin embalaje)		kg	30	30	31	37
Peso (con embalaje)		kg	33	33	34	44
Nivel de presión sonora (min-max) (3)		dB(A)	43-45	-	-	45-49
Nivel de potencia acústica (sólo interior) (EN 12102)	LWA	dB(A)	 58	 65	 65	 60
Grado de protección de las carcassas			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Gas refrigerante (5)	Tipo		R290	R290	R290	R290
Potencial calefacción global	GWP		3	3	3	3
Carga gas refrigerante	kg		0,27	0,21	0,23	0,23
Máx. presión de ejercicio	MPa		2,6	2,6	2,6	2,60
Máx. presión de ejercicio lado de succión	MPa		1,0	1,0	1,0	1,0
Límite inferior de inflamabilidad	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038	0,038
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento		m²	10	10	11	12
Cable de conexión (N° polos x sección mmq)			3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5
Fusible			3,15 A	3,15 A	3,15 A	10AT
Marcado de conformidad			CE	CE	CE	CE
Wi-fi integrado			✓	✓	✓	-

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Temperaturas ambiente interior	Temperatura máxima de ejercicio durante la refrigeración	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 32°C
	Temperaturas mínimas de funcionamiento en refrigeración	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 16°C
	Temperatura máxima de ejercicio durante la calefacción	-	DB 27°C - WB 19°C	DB 27°C - WB 19°C	-
	Temperatura mínima de ejercicio durante la calefacción	-	DB 7°C - WB 6°C	DB 7°C - WB 6°C	-

(1) Condición de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.

(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Declaración datos pruebas en cámara semianecoica a 2m de distancia, presión mínima solo ventilación

(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calentamiento

(5) Aparato sellado herméticamente.

Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.