

PELER 40

El refrigerador por evaporación ideal para grandes ambientes y exteriores

Cod. 99207



AMBIENTES GRANDES Y EXTERIORES

Ideal para grandes superficies, tiendas, restaurantes y exteriores gracias al gran flujo de aire y al sistema de vórtice.



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Funcionamiento con o sin agua, como enfriador o ventilador respectivamente.



DRY AIR FUNCTION

Función de secado del panel por evaporación para evitar la formación de moho y bacterias.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia máxima absorbida: 120W
- Caudal de aire (máximo): 1800 m³/h
- Velocidad del aire (máxima): 7,0 m/s
- Distancia de aire hasta 14,4 m
- Nivel de potencia sonora máxima: 65dB(A)
- Llenado directo del depósito
- Pantalla táctil
- 3 modos de funcionamiento (normal, natural, reposo)
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta)
- 3 entradas de aire para un flujo mayor
- Depósito de agua de hasta 40 litros
- Purificación con filtro de aire y panel de evaporación de nido de abeja
- Temporizador 1-9h
- Filtro antipolvo
- Oscilación automática horizontal del flujo de aire
- Sistema de protección de la bomba
- Luz intermitente de aviso de falta de agua en el depósito
- Mando a distancia fácil de usar incluido
- Ruedas para facilitar el transporte
- Vaciado del depósito mediante un tapón especial
- Ideale per grandi ambienti ed esterni
- Caja de hielo incluida



Gama air cooler

		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
		PELER 4T	PELER 7T	PELER TOWER 10	PELER 25 WIFI	PELER 40
CÓDIGO PRODUCTO		99211	99210	99208	99209	99207
EAN CÓDIGO		8021183992113	8021183992106	8021183992083	8021183992090	8021183992076
Alimentación eléctrica	V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida	W	60	80	38	90	120
Potencia absorbida en modo espera	W	-	0,2	0,4	0,5	0,5
Velocidad de ventilación	n	3	3	24	3	3
Caudal de aire (máximo)	m³/h	140	300	1000	1500	1800
Velocidad de aire (máximo)	m/s	7,2	7	6,5	8,0	7,0
Nivel de presión sonora (1)	dB(A)	45	60	55	44	65
Nivel potencia sonora máxima (1)	dB(A)	 60	 60	 63	 58	 65
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Cable alimentación	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua	l	3,8	7	10	25	40
Paquete evaporativo		Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel
Panel de control		Touch	Touch	Digital	Digital	Touch
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Peso (sin embalaje)	kg	4,0	3,6	6,1	7,1	14,1
Peso (con embalaje)	kg	5,3	4,4	8,5	10,5	18,0
Temporizador		✓	✓	✓	✓	✓
Depósito de agua extraíble		✓	-	✓	✓	-
Función oscilante		✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia		✓	✓	✓	✓	✓
Ionizador		-	-	-	✓	-
Interruptor on/off		-	-	-	-	-
Compartimento cable alimentación		-	-	-	-	-

(1) Condiciones de prueba: el nivel de presión sonora se midió en una cámara semianecoica a una distancia de 2 metros de la parte delantera del aparato con el micrófono a una altura de 1 metro. Durante la medición, todas las funciones del aparato están activadas excepto la oscilación (si la hay).