SOLARIA EVO

Estufas infrarroja con tecnología halógena de 1200W

Cod. 99545

Cod. 99396







TECNOLOGÍA HALÓGENA

Máxima velocidad de calefacción. La tecnología halógena garantiza un confort uniforme y velocidad extrema



FÁCIL DE USAR

Asa ergonómica y compartimento para alojar el cable dentro de la máquina.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor



3 NIVELES DE POTENCIA

A través del mando, se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación.

CARACTERÍSTICAS

3 niveles de potencia (400 - 800 - 1200 W) Oscilación 90° Termostato de seguridad Interruptor antivuelco Asa

Volumen máximo calefactable: 45 m³



Datos técnicos estufas de infrarrojos



NEW



| | | QUARZIA SLIM B | QUARZIA SLIM R | QUARZIA HUMI | |
|---|--------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| CÓDIGO PRODUCTO | | 99200 | 99194 | 99227 | |
| EAN CÒDIGO | | 8021183992007 | 8021183991949 | 8021183992274 | |
| Tecnologìa | | Cuarzo | Cuarzo | Cuarzo | |
| Potencia térmica (Máx) | W | 800 | 800 | 1200 | |
| Niveles de potencia térmica | W | 400 - 800 | 400 - 800 | 400 - 800 - 1200 | |
| Volumen calentable (máx) | m³ | 30 | 30 | 45 | |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 244 x 346 x 124 | 244 x 346 x 124 | 320 x 460 x 160 | |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 272 x 374 x 154 | 272 x 374 x 154 | 360 x 484 x 190 | |
| Peso (sin embalaje) | kg | 1,0 | 1,0 | 2,3 | |
| Peso (con embalaje) | kg | 1,3 | 1,3 | 2,9 | |
| Alimentación eléctrica | V-F-Hz | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | |
| Termostato de seguridad | | - | • | \checkmark | |
| Función oscilante | | - | - | - | |
| Interruptor antivuelco | | \checkmark | \checkmark | \checkmark | |
| Función de humidificación | | - | - | $\sqrt{}$ | |
| Capacidad tanque | ml | - | - | 450 | |
| Asa | | √ | √ | \checkmark | |

NEW

| | | SOLARIA EVO | SOLARIA EVO S | SOLARIA CARBON | CARBON BLACK | CARBON TWIST |
|---|--------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| CÓDIGO PRODUCTO | | 99545 | 99396 | 99610 | 99579 | 99199 |
| EAN CÒDIGO | | 8021183995459 | 8021183993967 | 8021183996104 | 8021183995794 | 8021183991994 |
| Tecnologìa | | Halógenas | Halógenas | Fibra de carbono | Fibra de carbono | Fibra de carbono |
| Potencia térmica (Máx) | W | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Niveles de potencia térmica | W | 400 - 800 - 1200 | 400 - 800 - 1200 | 600 - 1100 | 550 - 1100 | 600 - 1200 |
| Volumen calentable (máx) | m³ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 325 x 585 x 170 | 325 x 585 x 170 | 456 x 690 x 170 | 320 x 640 x 240 | 280 x 640 x 280 |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.) | mm | 330 x 615 x 200 | 330 x 615 x 200 | 315 x 740 x 175 | 315 x 680 x 175 | 290 x 660 x 170 |
| Peso (sin embalaje) | kg | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 1,4 |
| Peso (con embalaje) | kg | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 2,7 | 1,8 |
| Alimentación eléctrica | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50/60 | 220-240 - 1 - 50 |
| Termostato de seguridad | | √ | \checkmark | √ | √ | √ |
| Función oscilante | | \checkmark | \checkmark | √ | √ | √ |
| Interruptor antivuelco | | V | √ | √ | √ | √ |
| Función de humidificación | | - | - | - | - | - |
| Capacidad tanque | ml | - | - | - | - | - |
| Asa | | \checkmark | √ | √ | √ | V |