

AQUARIA S1 24 P

Le déshumidificateur de 24 litres le plus complet

Cod. 02065



Skyrunner



TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



CONTROLE NUMÉRIQUE

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, et écran frontal rétro-éclairé (désactivable) pour un contrôle immédiat de l'humidité



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 24 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 100 m³

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 5 l

Niveau sonore 38 dB

Volet motorisé

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible avec poignée

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Child Lock (Sécurité enfants)

Roulettes

Signal réservoir plein



Caractéristiques techniques des déshumidificateurs

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CODE PRODUIT		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacité de déshumidification (l)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Consommation maximale déshumidification (l)	W	250	264	252	262	350	360
Absorption maximale en déshumidification (l)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Puissance absorbée max. en déshumidification (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Degré de protection		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Vitesse de ventilation	nr	3	3	3	3	3	3
Capacité du réservoir	l	2	2	2	2	5	5
Débit d'air (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Niveau sonore	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Poids (sans emballage)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Poids (avec emballage)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Charge de gaz réfrigérant	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage	m²	4	4	4	4	4	4
Prise		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtre à poussière		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre au charbon actif		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Fonction évacuation en continu		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygostat électronique réglable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Child Lock (Sécurité enfants)		-	-	-	-	✓	✓
Oscillation		-	-	-	-	✓	✓
Fonction séchage du linge		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi intégré		-	-	-	-	✓	✓

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température maximale de fonctionnement	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C
Température minimale de fonctionnement	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C