

CALDO TEKNO

Le radiateur soufflant sûr et aux fonctions multiples

Cod. 99241



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour régler la température et la puissance minimale et maximale (1000-2000 W).



ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



SILENT FONCTION

Fonctionnement totalement silencieux pour un confort acoustique maximal



SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 - 2000 W)
- Protection IP21 contre l'égouttement vertical
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Minuterie 24 h
- Affichage à écran tactile
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction antigel
- Mode Eco pour réduire la consommation
- Mode Silencieux pour un confort acoustique majeur
- Poignée pratique pour le déplacement
- Télécommande incluse



Caractéristiques techniques des radiateurs soufflants

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
CODE PRODUIT		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Poids (avec emballage)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Pièces par carton	nr	8	6	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-	✓
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓	✓
Fonction antigel		✓	-	-	✓	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓
Position en appui		✓	✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
CODE PRODUIT		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Pièces par carton	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Classe d'isolement		II	II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	-	✓	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓	✓	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position en appui		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-	-	✓

* Les dimensions du radiateur soufflant Caldo Duo sont indiquées en considérant un usage classique à poser