


CALDO TRENDY T

Le radiateur soufflant vertical avec filtre intégré

Cod. 99266



FILTRE À AIR

Filtre à air avec anti-poussière efficace, facile à retirer et à nettoyer



DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 2000 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
- Programmeur 12h
- Panneau de commande numérique et écran LED
- Réglage de la température de 15°C à 30°C
- Oscillation automatique 80°
- Télécommande
- Filtre anti-poussière



Caractéristiques techniques des radiateurs céramiques

		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
CODE PRODUIT		99229	99447	99404	99228
EAN CODE		8021183992298	8021183994476	8021183994049	8021183992281
Puissance thermique (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volume chauffable (max)	m³	50	55	55	55
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Pièces par carton		10	6	6	4
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,8	1,8	1,6
Poids (avec emballage)	kg	1,2	2,2	2,2	1,8
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	-	-	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	-
Télécommande		-	-	-	-
Réglage inclinaison		-	✓	✓	-
Indicateurs LED		-	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	-	-
Position en appui		✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODE PRODUIT		99268	99266	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992687	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		900 / 1800	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pièces par carton		6	2	4	4	4
Poids (sans emballage)	kg	1,7	3,2	2,3	2,3	2,8
Poids (avec emballage)	kg	2,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	-	✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	-	-	-
Fonction antigel		-	-	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	✓	-	-	-
Télécommande		-	✓	✓	✓	✓
Réglage inclinaison		-	-	-	-	-
Indicateurs LED		✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	✓	✓	-
Position en appui		✓	✓	-	-	-
Position au mur		-	-	✓	✓	✓