

CALDOSILENT

Radiateur soufflant à aiguilles puissant et silencieux

Cod. 99329



PUISSANCE JUSQU'À 2400W

Puissance maximale, parmi les plus élevées de la catégorie.



CONFORT ACOUSTIQUE

Jusqu'à 3 dB(A) de pression acoustique en moins par rapport aux modèles à aiguilles traditionnels : le bruit perçu est réduit de 50%*



IP21

INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



MINUTERIE

Programmation minuterie 24h.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance maximale de chauffage 2400 W
- 2 niveaux de puissance (1200-2400 W)
- Fonction ventilation
- Commandes mécaniques
- Homologué IP21 contre l'égouttement vertical
- Oscillation 90°
- Minuterie 24h
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Fonction antigel
- Interrupteur anti-basculement
- Poignée
- Silencieux

* Tests internes de laboratoire sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid



Caractéristiques techniques des radiateurs soufflants

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
CODE PRODUIT		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Poids (avec emballage)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Pièces par carton	nr	8	6	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-	✓
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓	✓
Fonction antigel		✓	-	-	✓	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓
Position en appui		✓	✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
CODE PRODUIT		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Pièces par carton	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Classe d'isolement		II	II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	-	✓	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓	✓	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position en appui		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-	-	✓

* Les dimensions du radiateur soufflant Caldo Duo sont indiquées en considérant un usage classique à poser