

CALEO 2

Thermoconvecteurs avec fonction turbo et minuterie 24h

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



TECHNOLOGIE COMPACTE

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



STRUCTURE EN MÉTAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peinte.



MINUTERIE

Programmation possible 24 h (seulement modèle TT)

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Installation au sol
Fonction Turbo : Ventilation Auxiliaire
Minuterie 24 h (Seulement Caleo TT)
Volume maximum chauffable: 70 m³



Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Verre	Métal	Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		✓	-	✓	✓
Fonction Turbo		-	-	✓	✓
Minuterie 24h		✓	-	-	✓
Réglage température		✓	-	-	-
Wi-Fi intégré		✓	-	-	-
Installation murale		✓	-	-	-