

CALEO GLASS WIFI

Le thermoconvecteur en verre, double installation et avec Wi-Fi intégré

Cod. 99238



DOUBLE INSTALLATION

Possibilité d'installation murale ou au sol, grâce aux supports et aux pieds inclus.



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



FONCTION ECO

Puissance réglable pour une économie d'énergie jusqu'à 50 %.



GLASS FRAME

Panneau avant en verre pour un style contemporain avec affichage à écran tactile intégré

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000 W
2 niveaux de puissance : 1000 - 2000 W
Réglage de la température de 15 °C à 50 °C
Affichage à écran tactile
Thermostat de sécurité
Thermostat ambiant
Protection contre la surchauffe
Installation murale ou au sol
Supports pour l'installation murale inclus
Fonction antigel
Fonction Eco
Minuterie 24 h et Hebdomadaire
Blocage enfants
Télécommande incluse
Volume maximal de chauffage : 60 m³



Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Verre	Métal	Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		✓	-	✓	✓
Fonction Turbo		-	-	✓	✓
Minuterie 24h		✓	-	-	✓
Réglage température		✓	-	-	-
Wi-Fi intégré		✓	-	-	-
Installation murale		✓	-	-	-