## **CALEO METAL**

### Thermoconvecteur avec un cadre entièrement en métal

Cod. 99296









### **PUISSANCE JUSQU'À 2000W**

3 Niveaux de chauffage réglables (750, 1250 et 2000W)

#### **SILENT SYSTEM**

Fonctionnement silencieux, pour un meilleur confort acoustique



Puissance thermique max 2000W 3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W Commandes mécaniques Thermostat de sécurité Thermostat ambiant Installation au sol Volume maximum chauffable: 60 m³



#### THERMOSTAT AMBIANT

Pour optimiser les consommations, tout en maintenant la température souhaitée



### STRUCTURE EN MÉTAL

Cadre entièrement en métal, pour un maximum de sécurité



# Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Verre	Métal	Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		√	√	√	V
Thermostat de sécurité		√	√	√	√
Fonction antigel		√	-	√	V
Fonction Turbo		-	-	√	V
Minuterie 24h		√	-	-	√
Réglage température		√	-	-	-
Wi-Fi intégré		V	-	-	-
Installation murale		V	-	-	-