

DOLCECLIMA COMPACT 10 [SB WIFI]

10 000 BTU/h* de puissance dans un design compact

Cod. 02572



TECHNOLOGIE COMPACTE

Design compact avec une largeur et une profondeur réduites par rapport à la gamme Dolceclima Compact M précédente, afin d'optimiser l'espace au sol.



COMMANDES NUMÉRIQUES

Panneau de dernière génération pour un contrôle précis de toutes les fonctions.



FOLLOW ME

La télécommande fait office de thermostat à distance, pour garantir un contrôle de la température à l'endroit où se trouvent les occupants de la pièce.



ROUES PIVOTANTES

Il peut être facilement transporté et déplacé dans n'importe quelle direction, grâce à la rotation des roues à 360 degrés.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de climatisation: 2,6 kW**

Classe énergétique A (sur une échelle de A+++ à D)

Niveau de puissance acoustique: 64dB(A)

Indice d'efficacité énergétique nominale: EER 2.6**

Gaz réfrigérant: R290

Pas de réservoir: évacuation automatique des condensats

Pure System: filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et filtre à charbon actif contre les odeurs

Télécommande multifonction et écran LCD

Poignées latérales et roulettes pratiques

Kit fenêtre et tuyau d'évacuation d'air inclus

FONCTIONS

Climatisation, déshumidification et ventilation (2 vitesses + mode auto)

Minuterie 24h

Fonction Auto : optimise la consommation d'énergie en régulant le refroidissement en fonction de la température ambiante.

Mode Auto : règle la vitesse en mode ventilateur automatique.

Fonction Sleep : augmente progressivement la température réglée, pour un plus grand confort thermique.

Fonction Follow me : détecte précisément la température à l'endroit où se trouve la télécommande.

Fonction Auto-Restart : après une coupure d'électricité, redémarre à la dernière fonction réglée.

Fonction Shortcut : revient automatiquement aux paramètres précédents.

* Conditions d'essai : puissance de climatisation maximale (35°C / 80% HR).

** Conditions d'essai : selon la norme EN 14511.



Climatiseurs mobiles

			NEW	NEW
			DOLCECLIMA COMPACT 8 SW	DOLCECLIMA COMPACT 10 SB WIFI
CODE PRODUIT			02562	02572
EAN CODE			8021183025620	8021183025729
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	 2,1	 2,64
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	-
Puissance nominale en mode refroidissement (1)	PEER	kW	0,79	1,00
Intensité électrique nominale en mode refroidissement (1)		A	3,45	4,00
Puissance nominale en mode chauffage (1)	PCOP	kW	-	-
Intensité électrique nominale en mode chauffage (1)		A	-	-
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,64
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	-
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement (1)			A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage (1)			-	-
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	/	/
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	0,79	1
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le chauffage	QSD	kWh/h	-	-
Tension d'alimentation	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)	V		198 / 264	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	980	1200
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	5,0	6,1
Puissance maximale absorbée en mode chauffage (4)		W	-	-
Absorption maximale en mode chauffage (4)		A	-	-
Capacité de déshumidification (2)		l/h	1,94	2,59
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	327 / - / 294	332 / - / 306
Vitesse de ventilation			2	2
Tube flexible (Longueur x Diamètre)		mm	1500 x 150	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)		mm	295 x 705 x 293	295 x 705 x 293
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)		mm	350 x 887 x 326	350 x 887 x 326
Poids (sans emballage)		kg	21,0	23,5
Poids (avec emballage)		kg	23,3	25,9
Niveau de pression acoustique (min-max) (3)		dB(A)	53-55	54-55
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	 62	 64
Degré de protection des coques			IPX0	IPX0
Gaz réfrigérant (5)	Type		R290	R290
Potentiel de Réchauffement Global	PRG		3	3
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,11	0,16
Pression de service maximale		MPa	3,8	4,0
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,0	1,0
Limite inférieur d'inflammabilité	LFL	kg/m³	0,038	0,038
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage		m²	6	8
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq)			3 x 1,0	3 x 1,0
Fusible			3,15 A	3,15 A
Marquage de conformité			CE	CE
Wi-fi intégré			-	✓

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C	DB 35°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 17°C	DB 17°C
	Températures maximales en mode chauffage	-	-
	Températures minimales en mode chauffage	-	-

(1) Conditions d'essai : les données se réfèrent à la norme EN14511.

(2) Conditions d'essai en mode déshumidification : DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Déclaration des données d'essai en chambre semi-anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en ventilation uniquement

(4) Essai à haute charge et rendement maximal en chauffage

(5) Équipement hermétiquement scellé.

Les classes d'efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.