

# DOLCECLIMA EASY 10

10.000 BTU/h\* de puissance au format console

Cod. 02058



## FORMAT CONSOLE

Seulement 66 cm de hauteur et 27 cm de profondeur pour une installation facile dans n'importe quelle pièce



## ROUES PIVOTANTES

Il peut être facilement transporté et déplacé dans n'importe quelle direction, grâce à la rotation des roues à 360 degrés.



## TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour un contrôle immédiat.



## FOLLOW ME

La télécommande fait office de thermostat à distance, pour garantir un contrôle de la température à l'endroit où se trouvent les occupants de la pièce.

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération: 2,4 kW\*\*  
Classe énergétique A (sur une échelle de A+++ à D)  
Puissance sonore : 60dB(A)  
Indice d'efficacité énergétique nominale : EER 2,6\*\*  
Gaz réfrigérant: R290  
Aucun bac : élimination automatique des condensats  
Filtre anti-poussières  
Télécommande multifonctions et écran LCD  
Poignées latérales pratiques et roulettes  
Tuyau flexible pour l'expulsion de l'air fourni

## FONCTIONS

### Climatisation, déshumidification et ventilation (3 vitesses)

#### Programmeur 24h

**Fonction Auto :** optimise la consommation énergétique, en régulant le rafraîchissement en fonction de la température ambiante.

**Fonction Sleep:** augmente progressivement la température définie pour un plus grand confort.

**Fonction Turbo :** vitesse maximale de ventilation pour une fraîcheur extra.

**Fonction Follow Me :** détection précise de la température à l'endroit où se trouve la télécommande.

**Fonction Auto-Restart :** après une coupure de courant, se rallume sur la dernière fonction définie.

\* Conditions d'essai : puissance de climatisation maximale (35°C / 80% HR).

\*\* Conditions d'essai : selon la norme EN 14511.



|                                                                                       |          |       | DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI                                                            | DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI                                                           | DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI                                                             | DOLCECLIMA EASY 10 P                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE PRODUIT                                                                          |          |       | 02259                                                                                  | 02257                                                                                  | 02258                                                                                    | 02058                                                                                    |
| EAN CODE                                                                              |          |       | 8021183022599                                                                          | 8021183022575                                                                          | 8021183022582                                                                            | 8021183020588                                                                            |
| Capacité nominale de refroidissement (1)                                              | Pnominal | kW    |  2,5  |  2,6  |  3,5  |  2,4  |
| Capacité nominale de chauffage (1)                                                    | Pnominal | kW    | -                                                                                      |  2,1  |  2,64 | -                                                                                        |
| Puissance nominale en mode refroidissement (1)                                        | PEER     | kW    | 0,96                                                                                   | 1,0                                                                                    | 1,35                                                                                     | 0,92                                                                                     |
| Intensité électrique nominale en mode refroidissement (1)                             |          | A     | 4,3                                                                                    | 4,3                                                                                    | 5,9                                                                                      | 4,00                                                                                     |
| Puissance nominale en mode chauffage (1)                                              | PCOP     | kW    | -                                                                                      | 0,91                                                                                   | 1,15                                                                                     | -                                                                                        |
| Intensité électrique nominale en mode chauffage (1)                                   |          | A     | -                                                                                      | 4,1                                                                                    | 6,3                                                                                      | -                                                                                        |
| Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)                                      | EERd     |       | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                      | 2,6                                                                                      |
| Coefficient de performance énergétique nominal (1)                                    | COPd     |       | -                                                                                      | 2,3                                                                                    | 2,3                                                                                      | -                                                                                        |
| Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement (1)                           |          |       | A                                                                                      | A                                                                                      | A                                                                                        | A                                                                                        |
| Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage (1)                                 |          |       | -                                                                                      | A                                                                                      | A                                                                                        | -                                                                                        |
| Puissance en mode "thermostat éteint"                                                 | PTO      | W     | -                                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                        | 1                                                                                        |
| Puissance en mode "veille" (EN 62301)                                                 | PSB      | W     | 0,5                                                                                    | 0,5                                                                                    | 0,5                                                                                      | 0,5                                                                                      |
| Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement | QSD      | kWh/h | 0,96                                                                                   | 1,0                                                                                    | 1,35                                                                                     | 0,90                                                                                     |
| Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le chauffage       | QSD      | kWh/h | -                                                                                      | 0,91                                                                                   | 1,15                                                                                     | -                                                                                        |
| Tension d'alimentation                                                                | V-F-Hz   |       | 220/240-1-50                                                                           | 220/240-1-50                                                                           | 220/240-1-50                                                                             | 220/240-1-50                                                                             |
| Tension d'alimentation (min/max)                                                      | V        |       | 198 / 253                                                                              | 198 / 253                                                                              | 198 / 253                                                                                | 198 / 264                                                                                |
| Puissance max absorbée en refroidissement (1)                                         |          | W     | 1000                                                                                   | 1100                                                                                   | 1346                                                                                     | 1100                                                                                     |
| Absorption maximale en mode refroidissement (1)                                       |          | A     | 4,5                                                                                    | 4,9                                                                                    | 5,9                                                                                      | 5,6                                                                                      |
| Puissance maximale absorbée en mode chauffage (4)                                     |          | W     | -                                                                                      | 1050                                                                                   | 1391                                                                                     | -                                                                                        |
| Absorption maximale en mode chauffage (4)                                             |          | A     | -                                                                                      | 4,7                                                                                    | 6,3                                                                                      | -                                                                                        |
| Capacité de déshumidification (2)                                                     |          | l/h   | 1,4                                                                                    | 1,4                                                                                    | 3,2                                                                                      | 2,6                                                                                      |
| Débit d'air ambiant (max/moy/min)                                                     |          | m³/h  | 300 / 270 / 240                                                                        | 300 / 270 / 240                                                                        | 330 / 300 / 270                                                                          | 394/359/334                                                                              |
| Vitesse de ventilation                                                                |          |       | 3                                                                                      | 3                                                                                      | 3                                                                                        | 3                                                                                        |
| Tube flexible (Longueur x Diamètre)                                                   |          | mm    | 1500 x 150                                                                             | 1500 x 150                                                                             | 1500 x 150                                                                               | 1500 x 130                                                                               |
| Portée maximale de la télécommande (distance/angle)                                   |          | m / ° | 5 / ±45°                                                                               | 5 / ±45°                                                                               | 5 / ±45°                                                                                 | 8 / ±80°                                                                                 |
| Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)                          |          | mm    | 440 x 683 x 357                                                                        | 440 x 683 x 357                                                                        | 440 x 683 x 357                                                                          | 693 x 665 x 276                                                                          |
| Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)                          |          | mm    | 474 x 885 x 376                                                                        | 474 x 885 x 376                                                                        | 474 x 885 x 376                                                                          | 770 x 865 x 421                                                                          |
| Poids (sans emballage)                                                                |          | kg    | 30                                                                                     | 30                                                                                     | 31                                                                                       | 37                                                                                       |
| Poids (avec emballage)                                                                |          | kg    | 33                                                                                     | 33                                                                                     | 34                                                                                       | 44                                                                                       |
| Niveau de pression acoustique (min-max) (3)                                           |          | dB(A) | 43-45                                                                                  | -                                                                                      | -                                                                                        | 45-49                                                                                    |
| Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)                      | LWA      | dB(A) |  58 |  65 |  65 |  60 |
| Degré de protection des coques                                                        |          |       | IPX0                                                                                   | IPX0                                                                                   | IPX0                                                                                     | IPX0                                                                                     |
| Gaz réfrigérant (5)                                                                   | Type     |       | R290                                                                                   | R290                                                                                   | R290                                                                                     | R290                                                                                     |
| Potentiel de Réchauffement Global                                                     | PRG      |       | 3                                                                                      | 3                                                                                      | 3                                                                                        | 3                                                                                        |
| Charge de gaz réfrigérant                                                             | kg       |       | 0,27                                                                                   | 0,21                                                                                   | 0,23                                                                                     | 0,23                                                                                     |
| Pression de service maximale                                                          | MPa      |       | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                      | 2,60                                                                                     |
| Pression maximale de service (côté de basse pression)                                 | MPa      |       | 1,0                                                                                    | 1,0                                                                                    | 1,0                                                                                      | 1,0                                                                                      |
| Limite inférieur d'inflammabilité                                                     | LFL      | kg/m³ | 0,038                                                                                  | 0,038                                                                                  | 0,038                                                                                    | 0,038                                                                                    |
| Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage              | m²       |       | 10                                                                                     | 10                                                                                     | 11                                                                                       | 12                                                                                       |
| Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq)                                     |          |       | 3 x 1,0                                                                                | 3 x 1,0                                                                                | 3 x 1,0                                                                                  | 3 x 1,5                                                                                  |
| Fusible                                                                               |          |       | 3,15 A                                                                                 | 3,15 A                                                                                 | 3,15 A                                                                                   | 10AT                                                                                     |
| Marquage de conformité                                                                |          |       | CE                                                                                     | CE                                                                                     | CE                                                                                       | CE                                                                                       |
| Wi-fi intégré                                                                         |          |       | ✓                                                                                      | ✓                                                                                      | ✓                                                                                        | -                                                                                        |

#### CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

|                                |                                                |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Température de l'air intérieur | Températures maximales en mode refroidissement | DB 35°C - WB 28°C | DB 35°C - WB 28°C | DB 35°C - WB 28°C | DB 35°C - WB 32°C |
|                                | Températures minimales en mode refroidissement | DB 18°C - WB 12°C | DB 18°C - WB 12°C | DB 18°C - WB 12°C | DB 16°C           |
|                                | Températures maximales en mode chauffage       | -                 | DB 27°C - WB 19°C | DB 27°C - WB 19°C | -                 |
|                                | Températures minimales en mode chauffage       | -                 | DB 7°C - WB 6°C   | DB 7°C - WB 6°C   | -                 |

(1) Conditions d'essai : les données se réfèrent à la norme EN14511.

(2) Conditions d'essai en mode déshumidification : DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Déclaration des données d'essai en chambre semi-anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en ventilation uniquement.

(4) Essai à haute charge et rendement de chauffage maximal

(5) Équipement hermétique.

Les classes d'efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.