

NEW

PELER 25 WIFI

Rafraîchisseur à évaporation idéal pour un confort supérieur.

Cod. 99209



DOUBLE FONCTION : VENTILATEUR/RAFRAÎCHISSEUR

Fonctionnement avec ou sans eau, respectivement comme rafraîchisseur ou ventilateur.



COMMANDES NUMÉRIQUES

Panneau de dernière génération pour un contrôle précis de toutes les fonctions.



DRY AIR FUNCTION

Fonction de séchage du panneau d'évaporation pour éviter la formation de moisissures et de bactéries.



PLASMA FUNCTION

Fonction d'ionisation de l'air (toujours active) pour une meilleure qualité.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximale absorbée : 90W
 Débit d'air (maximal) : 1500 m³/h
 Vitesse de l'air (maximale) : 8,0 m/s
 Distance d'air jusqu'à 13 m
 Niveau de puissance sonore maximal : 58dB (A)
 Moteur AC
 Remplissage directement à partir du réservoir
 Écran à LED
 3 modes de fonctionnement (normal, naturel, repos)
 3 vitesses de ventilation (basse, moyenne, élevée)
 3 entrées d'air pour un débit accru
 Grand réservoir d'eau de 25 litres maximum
 Système de purification avec filtre à air et panneau d'évaporation en nid d'abeille
 Minuterie programmable de 1 à 9 h
 Filtre antipoussière
 Mode d'oscillation automatique avec rotation de 360°
 Voyant clignotant pour signaler le manque d'eau dans le réservoir
 Télécommande incluse facile à utiliser
 Facile à démonter et à reposer (partie supérieure encastrée dans le réservoir), pour réduire l'encombrement en fin d'utilisation
 Roulettes pour un transport aisé
 Idéal pour les espaces de taille moyenne (tels que les openspaces intérieurs) et les espaces extérieurs (tels que les vérandas, les patios).
 Pains de glace inclus



Gamme rafraîchisseurs

		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
		PELER 4T	PELER 7T	PELER TOWER 10	PELER 25 WIFI	PELER 40
CODE PRODUIT		99211	99210	99208	99209	99207
EAN CODE		8021183992113	8021183992106	8021183992083	8021183992090	8021183992076
Alimentation électrique	V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Puissance maximale absorbée	W	60	80	38	90	120
Consommation d'énergie en mode veille	W	-	0,2	0,4	0,5	0,5
Vitesse de ventilation	n	3	3	24	3	3
Débit d'air (maximum)	m³/h	140	300	1000	1500	1800
Vitesse de l'air (maximum)	m/s	7,2	7	6,5	8,0	7,0
Niveau de pression acoustique (1)	dB(A)	45	60	55	44	65
Niveau de puissance sonore maximale (1)	dB(A)	 60	 60	 63	 58	 65
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Câble électrique	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau	l	3,8	7	10	25	40
Pack évaporation		Nid d'abeille	Nid d'abeille	Nid d'abeille	Nid d'abeille	Nid d'abeille
Panneau de configuration		Touch	Touch	Numérique	Numérique	Touch
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Poids (sans emballage)	kg	4,0	3,6	6,1	7,1	14,1
Poids (avec emballage)	kg	5,3	4,4	8,5	10,5	18,0
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓
Réservoir d'eau amovible		✓	-	✓	✓	-
Fonction oscillante		✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande		✓	✓	✓	✓	✓
Ioniseur		-	-	-	✓	-
Interrupteur on/off		-	-	-	-	-
Range-cordon d'alimentation		-	-	-	-	-

(1) Conditions d'essai : le niveau de pression sonore a été mesuré dans une chambre anéchoïque à 2 mètres de distance du côté avant de l'appareil avec le microphone à une hauteur d'1 mètre. Durant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées sauf l'oscillation (selon le modèle).