SOLARIA EVO

Poeles infrarouges à technologie halogène de 1200W

Cod. 99545

Cod. 99396







TECHNOLOGIE HALOGÈNE

Vitesse maximum de chauffage. La technologie halogène garantit une uniformité de confort et une extrême rapidité de mise en exploitation.



INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE

Poignée ergonomique, pour plus de praticité de manipulation et de transport.



OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.



3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Le bouton permet de régler facilement la température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES

3 niveaux de puissance (400 - 800 - 1200W) Oscillation 90° Thermostat de sécurité Interrupteur anti-basculement Poignée Volume maximum chauffable: 45 m³



Caractéristiques techniques des poêles infrarouges



NEW

NEW

		QUARZIA SLIM B	QUARZIA SLIM R	QUARZIA HUMI	
		QUARZIA SLIM B	QUARZIA SLIM R	QUARZIA HUMI	
CODE PRODUIT		99200	99194	99227	
EAN CODE		8021183992007	8021183991949	8021183992274	
Technologie		Quartz	Quartz	Quartz	
Puissance thermique (Max)	W	800	800	1200	
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200	
Volume chauffable (max)	m³	30	30	45	
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160	
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190	
Poids (sans emballage)	kg	1,0	1,0	2,3	
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,3	2,9	
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	
Thermostat de sécurité		-	-	√	
Fonction oscillante		-	-	-	
Interrupteur anti-basculement		√	√	√	
Fonction humidification		-	-	√	
Capacité du réservoir	ml	-	-	450	
Poignée		√	√	√	

NEW

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK	CARBON TWIST
CODE PRODUIT		99545	99396	99610	99579	99199
EAN CODE		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794	8021183991994
Technologie		Halogènes	Halogènes	Fibre de charbon	Fibre de charbon	Fibre de charbon
Puissance thermique (Max)	W	1200	1200	1100	1100	1200
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100	600 - 1200
Volume chauffable (max)	m³	45	45	45	45	45
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240	280 x 640 x 280
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175	290 x 660 x 170
Poids (sans emballage)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2	1,4
Poids (avec emballage)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7	1,8
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50
Thermostat de sécurité		√	√	√	√	√
Fonction oscillante		√	√	√	√	√
Interrupteur anti-basculement		√	√	√	√	√
Fonction humidification		-	-	-	-	-
Capacité du réservoir	ml	-	-	-	-	-
Poignée		√	√	√	√	√