


AQUARIA S1 12 P

De compacte ontvochtiger van 12 liter

Cod. 02061



Skyrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 12 l / 24 uur

Voor omgevingen van max 55 m³

Koudemiddel: R290

Inhoud tank: 2 l

Geluidsniveau 40 dB

Indicator temperatuur en vochtigheid

Timer 1-24 uur

Uitneembare halftransparante tank

Signaal volle tank

Snelheid: laag/medium/hog

Functie Dry

Automatische ontdooiingsinrichting

Wielen voor verplaatsing



Technische gegevens ontvochtigers

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUCT CODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Ontvochtigingsvermogen (1)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (1)	W	250	264	252	262	350	360
Maximaal verbruik in ontvochtiging (1)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Beschermingsgraad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Ventilatiesnelheid	nr	3	3	3	3	3	3
Inhoud tank	l	2	2	2	2	5	5
Luchtstroomsnelheid (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Geluidsniveau	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (zonder verpakking)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Gewicht (met verpakking)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Koudemiddel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Koudemiddel laden	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²	4	4	4	4	4	4
Stekker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Stoffilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Actieve koolfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA-filter		-	-	-	-	✓	✓
Werking met continue afvoer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instelbare elektronische vochtregelaar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchtvochtigheid		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchttemperatuur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Signalering volle tank		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderslot		-	-	-	-	✓	✓
Zwenkbaar		-	-	-	-	✓	✓
Functie wasruimte		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ontdooiingsinrichting		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde wifi		-	-	-	-	✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Maximale bedrijfstemperatuur	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C
Minimale bedrijfstemperatuur	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C