

AQUARIA S1 24 P

De uiterst complete ontvochtiger van 24 liter

Cod. 02065



Skyrunner



DRIEDUBBELE FILTRATIE MET HEPA-FILTER

Naast het voorfilter en het actief koolstoffilter is het uitgerust met een HEPA-filter dat doeltreffend is tegen deeltjes tot 0,3 micron



GEMOTORISEERDE FLAP

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, en een frontaal display met achtergrondverlichting (die uitgeschakeld kan worden), voor een onmiddellijke regeling van de luchtvochtigheid



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 24 l / 24 uur
 Voor omgevingen van max 100 m³
 Koudemiddel: R290
 Inhoud tank: 5 l
 Geluidsniveau 38 dB
 Gemotoriseerde klep
 Indicator temperatuur en vochtigheid
 Timer 1-24 uur
 Uitneembare halftransparante tank
 Snelheid: laag/medium/hog
 Functie Dry
 Automatische ontdooiingsinrichting
 Kinderslot
 Wielen voor verplaatsing
 Signaal volle tank



Technische gegevens ontvochtigers

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUCT CODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Ontvochtigingsvermogen (1)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (1)	W	250	264	252	262	350	360
Maximaal verbruik in ontvochtiging (1)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Beschermingsgraad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Ventilatiesnelheid	nr	3	3	3	3	3	3
Inhoud tank	l	2	2	2	2	5	5
Luchtstroomsnelheid (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Geluidsniveau	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (zonder verpakking)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Gewicht (met verpakking)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Koudemiddel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Koudemiddel laden	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²	4	4	4	4	4	4
Stekker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Stoffilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Actieve koolfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA-filter		-	-	-	-	✓	✓
Werking met continue afvoer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instelbare elektronische vochtregelaar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchtvochtigheid		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchttemperatuur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Signalering volle tank		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderslot		-	-	-	-	✓	✓
Zwenkbaar		-	-	-	-	✓	✓
Functie wasruimte		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ontdooiingsinrichting		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde wifi		-	-	-	-	✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Maximale bedrijfstemperatuur	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C	DB 32°C
Minimale bedrijfstemperatuur	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C