

CALDO ROCK M

Ventilatorkachel met naaldweerstand, met 3 gebruiksmodi

Cod. 99293



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



KANTELBEVEILIGING

De ventilatorkachel wordt in geval van kanteling automatisch uitgeschakeld.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

Naaldweerstand
Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
Functie alleen ventilatie
Veiligheidsthermostaat
Kantelbeveiliging



Technische gegevens ventilatorkachels met naaldweerstand

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
PRODUCT CODE		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	55	60	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Gewicht (met verpakking)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Stuks per master	nr	8	6	6	6	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	-	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	-	-	✓	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
PRODUCT CODE		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Gewicht (met verpakking)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Stuks per master	nr	6	6	6	6	3	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Isolatieklasse		II	II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	✓	✓	-	✓	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	-	✓	✓	✓	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-	-	-	✓

* De afmetingen van de ventilatorkachel Caldo Duo in het traditionele gebruik op top worden aangegeven