

CALDO SOUL

De ventilatorkachel voor een personaliseerbaar comfort

Cod. 99202



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, voor de instelling van de temperatuur en het minimale en maximale vermogen (1000-2000W).



ECO MODE

Moduleert het vermogen automatisch op basis van de gedetecteerde omgevingstemperatuur, waardoor het verbruikt wordt verminderd en het niveau van welzijn toeneemt.



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Max thermisch vermogen: 2000W
- 2 instelbare vermogensniveaus: 1000/2000W
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal druppelen
- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Kantelbeveiliging
- Touchscreen-display
- Timer 24 uur
- Functie alleen ventilatie
- Functie zwenken
- Antivriesfunctie (bij kamertemperatuur lager dan 7°C)
- Modus Eco om het verbruik te verminderen
- Instelling temperatuur tussen 15°C en 35°C
- Praktische handgreep
- Afstandsbediening bijgeleverd



Technische gegevens ventilatorkachels met naaldweerstand

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
PRODUCT CODE		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	55	60	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Gewicht (met verpakking)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Stuks per master	nr	8	6	6	6	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	-	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	-	-	✓	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
PRODUCT CODE		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Gewicht (met verpakking)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Stuks per master	nr	6	6	6	6	3	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Isolatieklasse		II	II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	✓	✓	-	✓	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	-	✓	✓	✓	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-	-	-	✓

* De afmetingen van de ventilatorkachel Caldo Duo in het traditionele gebruik op top worden aangegeven