

CALDORAD HUMI

Olieradiator met geïntegreerde bevochtiger

Cod. 99298

Cod. 99263



GEÏNTEGREERDE LUCHTBEVOCHTIGER

Om de juiste vochtigheidsgraad van de lucht te handhaven.



SILENT SYSTEM

Gegarandeerd akoestisch comfort: werking bij uiterste geruisloosheid.



SUPER TRAAGHEID

Tot 13 verwarmingselementen voor een gelijkmatige en langdurige warmteverspreiding, ook in uitgeschakelde toestand.



3 VERMOGENSNIVEAU'S

De temperatuur van de omgeving kan door middel van de knoppen eenvoudig geregeld worden.

KENMERKEN

2 versies beschikbaar:
CaldoRad Humi 9 (max warmtevermogen 2000 W)
CaldoRad Humi 13 (max warmtevermogen 2500 W)
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Kamerthermostaat
Schakelaar kantelbeveiliging
Antivriesfunctie
Geïntegreerde grepen
Wielen
Snoeropwikkelaar
Geïntegreerde ontvochtiger met inhoud tank 450 ml



		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
PRODUCT CODE		99263	99298
EAN CODE		8021183992632	8021183992984
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2500
Niveaus thermisch vermogen	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	75
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Gewicht (zonder verpakking)	kg	8,7	12,6
Gewicht (met verpakking)	kg	9,7	13,7
Olie	kg	1,95	2,60
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer 24 uur		-	-
Kamerthermostaat		✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓
Functie ventilatie		-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓
Functie Eco		-	-
Antivriesfunctie		✓	✓
Wielen		✓	✓
Handgrepen		✓	✓
Behuizing voedingskabel		✓	✓
Luchtbevochtiger		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
PRODUCT CODE		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Thermisch vermogen (Max)	W	1500	2000	2500	2400
Niveaus thermisch vermogen	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Verwarmbaar volume (max)	m³	50	60	75	75
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Gewicht (zonder verpakking)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Gewicht (met verpakking)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Olie	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24 uur		-	-	-	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	-	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Functie Eco		✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	✓	✓
Wielen		✓	✓	✓	✓
Handgrepen		✓	✓	✓	✓
Behuizing voedingskabel		✓	✓	✓	✓
Luchtbevochtiger		-	-	-	-