

CALEO 2

Thermoconvectoren met functie turbo en 24uur-timer

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Het ontwerp van het bovenste rooster versterkt het convectie-effect en maakt van Caleo een convector met een zeer lage massa-inertie, ideaal voor het snel verwarmen van de omgeving.



COMPACT TECHNOLOGY

Uiterst compacte vormen en slechts 12 cm diepte.



METALEN FRAME

De strakke lijnen, de speelsheid en de soliditeit van Caleo worden mogelijk gemaakt door het frame en de behuizing van gelakt metaal.



MINUTEUR

Programmering timer 24 uur (alleen model 2TT).

KENMERKEN

Max thermisch vermogen 2000 W
3 vermogensniveaus: 750 - 1250 - 2000
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Installatie op de vloer
Functie Turbo: ondersteunende ventilatie
Timer 24 uur (alleen Caleo 2TT)
Maximaal verwarmbaar volume: 70 m³



Technische gegevens thermoconvectoren

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
PRODUCT CODE		99238	99296	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Frontaal paneel		Glazen	Metaal	Metaal	Metaal
Thermisch vermogen (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	70	70
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met voeten)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (zonder verpakking)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Gewicht (met verpakking)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	-	✓	✓
Functie Turbo		-	-	✓	✓
Timer 24 uur		✓	-	-	✓
Instelling temperatuur		✓	-	-	-
Geïntegreerde wifi		✓	-	-	-
Installatie op de muur		✓	-	-	-