

NEW

PELER 25 WIFI

De ideale verdampingskoeler voor een superieur comfort.

Cod. 99209



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Werkt met of zonder water, respectievelijk als verkoeler of ventilator.



DIGITALE BEDIENING

Paneel van de laatste generatie voor een nauwkeurige besturing van alle functies.



DRY AIR FUNCTION

Droogfunctie van het verdampingspaneel om schimmel en bacteriën te voorkomen.



PLASMA FUNCTION

Ioniserende functie van de lucht (altijd actief) voor een betere kwaliteit

KENMERKEN

Maximaal opgenomen vermogen: 90 W
 Luchtstroomsnelheid (maximum): 1500 m³/h
 Luchtstroomsnelheid (maximum): 8,0 m/s
 Luchtafstand tot 13 m
 Maximale geluidsvermogen: 58dB(A)
 AC-motor
 Direct vullen van de tank
 Led-display
 3 werkingsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
 3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog)
 3 luchtinlaten voor extra luchtstroom
 Ruime watertank (tot 25 liter)
 Zuivering met luchtfilter en honingraat verdampingspaneel
 Timer 1-9 h
 Stoffilter
 Automatische oscillatie met een rotatie van 360°
 Knipperend lampje bij watergebrek in de tank
 Inclusief gebruikersvriendelijke afstandsbediening
 Makkelijk te demonteren en inklapbaar (bovenste deel verzonken in de tank), om na gebruik minder ruimte in beslag te nemen
 Wielen voor gemakkelijk transport
 Ideaal voor ruimtes zoals winkels
 Inclusief ijsboxen



Assortiment verkoelers

		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
		PELER 4T	PELER 7T	PELER TOWER 10	PELER 25 WIFI	PELER 40
PRODUCT CODE		99211	99210	99208	99209	99207
EAN CODE		8021183992113	8021183992106	8021183992083	8021183992090	8021183992076
Elektrische voeding	V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen	W	60	80	38	90	120
Opgenomen vermogen in standby-stand	W	-	0,2	0,4	0,5	0,5
Ventilatiesnelheid	n	3	3	24	3	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)	m³/h	140	300	1000	1500	1800
Luchtsnelheid (maximaal)	m/s	7,2	7	6,5	8,0	7,0
Geluidsdruk niveau (1)	dB(A)	45	60	55	44	65
Maximaal geluidsvermogensniveau (1)	dB(A)	 60	 60	 63	 58	 65
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Voedingskabel	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank	l	3,8	7	10	25	40
Verdampingspakket		Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel		Touch	Touch	Digitaal	Digitaal	Touch
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Gewicht (zonder verpakking)	kg	4,0	3,6	6,1	7,1	14,1
Gewicht (met verpakking)	kg	5,3	4,4	8,5	10,5	18,0
Timer		✓	✓	✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje		✓	-	✓	✓	-
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓	✓
Ionisator		-	-	-	✓	-
Uitschakelingsschakelaar		-	-	-	-	-
Behuizing voedingskabel		-	-	-	-	-

(1) Testcondities: het geluidsdruk niveau werd gemeten in een semi-semi-echo-vrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat met de microfoon op 1 meter hoogte. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).