

PELER TOWER 10

De torenverdampingskoeler met dubbel ventiel

Cod. 99208



DUAL FUNCTION: FAN / COOLER

Werkt met of zonder water, respectievelijk als verkoeler of ventilator.



DRY AIR FUNCTION

Droogfunctie van het verdampingspaneel om schimmel en bacteriën te voorkomen.



DUBBEL VENTIEL

Torenontwerp met dubbel ventiel voor een betere luchtverdeling in de kamer.



AUTOMATISCHE OSCILLATIE VAN DE HORIZONTALE LUCHTSTROOM

Continue en automatische luchtoriëntatie van rechts naar links.

KENMERKEN

Maximaal opgenomen vermogen: 38 W
 Luchtstroomsnelheid (maximum): 1000 m³/h
 Luchtstroomsnelheid (maximum): 6,5 m/s
 Luchtafstand tot 12 m
 Maximale geluidsvermogen: 63dB(A)
 Direct vullen van de tank
 Led-display
 3 werkingsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
 24 ventilatiesnelheden
 Watertank tot 10 liter
 Zuivering met luchtfilter en honingraat verdampingspaneel
 Timer 1-24 h
 Stoffilter
 Automatische horizontale luchtstroom oscillatiemodus
 Pompbeveiligingssysteem
 Knipperend lampje bij watergebrek in de tank
 Inclusief gebruikersvriendelijke afstandsbediening
 Memory-functie
 Makkelijk te demonteren en inklapbaar (bovenste deel verzonken in de tank), om na gebruik minder ruimte in beslag te nemen
 Wielen voor gemakkelijk transport
 Inclusief ijsboxen



Assortiment verkoelers

		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
		PELER 4T	PELER 7T	PELER TOWER 10	PELER 25 WIFI	PELER 40
PRODUCT CODE		99211	99210	99208	99209	99207
EAN CODE		8021183992113	8021183992106	8021183992083	8021183992090	8021183992076
Elektrische voeding	V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen	W	60	80	38	90	120
Opgenomen vermogen in standby-stand	W	-	0,2	0,4	0,5	0,5
Ventilatiesnelheid	n	3	3	24	3	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)	m³/h	140	300	1000	1500	1800
Luchtsnelheid (maximaal)	m/s	7,2	7	6,5	8,0	7,0
Geluidsdruk niveau (1)	dB(A)	45	60	55	44	65
Maximaal geluidsvermogensniveau (1)	dB(A)	 60	 60	 63	 58	 65
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Voedingskabel	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank	l	3,8	7	10	25	40
Verdampingspakket		Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel		Touch	Touch	Digitaal	Digitaal	Touch
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Gewicht (zonder verpakking)	kg	4,0	3,6	6,1	7,1	14,1
Gewicht (met verpakking)	kg	5,3	4,4	8,5	10,5	18,0
Timer		✓	✓	✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje		✓	-	✓	✓	-
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓	✓
Ionisator		-	-	-	✓	-
Uitschakelingsschakelaar		-	-	-	-	-
Behuizing voedingskabel		-	-	-	-	-

(1) Testcondities: het geluidsdruk niveau werd gemeten in een semi-semi-echo vrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat met de microfoon op 1 meter hoogte. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).