

PELER 40

De verdampingskoeler ideaal voor grote ruimtes en externe omgevingen

Cod. 99207



GROTE RUIMTES EN EXTERNE OMGEVINGEN

Ideaal voor grote ruimtes, winkels, restaurants en externe omgevingen dankzij de relevante luchtstroom en het vortex-systeem.



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Werkt met of zonder water, respectievelijk als verkoeler of ventilator.



DRY AIR FUNCTION

Droogfunctie van het verdampingspaneel om schimmel en bacteriën te voorkomen.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.

KENMERKEN

- Maximaal opgenomen vermogen: 120 W
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 1800 m³/h
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 7,0 m/s
- Luchtafstand tot 14,4 m
- Maximale geluidsvermogen: 65dB(A)
- Direct vullen van de tank
- Display met touchscreen
- 3 werkingsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
- 3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog)
- 3 luchtinlaten voor extra stroom
- Watertank tot 40 liter
- Zuivering met luchtfilter en honingraat verdampingspaneel
- Timer 1-9 h
- Stoffilter
- Automatische horizontale luchtstroom oscillatiemodus
- Pompbeveiligingssysteem
- Knipperend lampje bij watergebrek in de tank
- Inclusief gebruikersvriendelijke afstandsbediening
- Wielen voor gemakkelijk transport
- Tanklediging middels de specifieke dop
- Ideaal voor grote ruimtes en externe omgevingen
- Inclusief ijsboxen



Assortiment verkoelers

		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
		PELER 4T	PELER 7T	PELER TOWER 10	PELER 25 WIFI	PELER 40
PRODUCT CODE		99211	99210	99208	99209	99207
EAN CODE		8021183992113	8021183992106	8021183992083	8021183992090	8021183992076
Elektrische voeding	V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen	W	60	80	38	90	120
Opgenomen vermogen in standby-stand	W	-	0,2	0,4	0,5	0,5
Ventilatiesnelheid	n	3	3	24	3	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)	m³/h	140	300	1000	1500	1800
Luchtsnelheid (maximaal)	m/s	7,2	7	6,5	8,0	7,0
Geluidsdruk niveau (1)	dB(A)	45	60	55	44	65
Maximaal geluidsvermogensniveau (1)	dB(A)	 60	 60	 63	 58	 65
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Voedingskabel	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank	l	3,8	7	10	25	40
Verdampingspakket		Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel		Touch	Touch	Digitaal	Digitaal	Touch
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Gewicht (zonder verpakking)	kg	4,0	3,6	6,1	7,1	14,1
Gewicht (met verpakking)	kg	5,3	4,4	8,5	10,5	18,0
Timer		✓	✓	✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje		✓	-	✓	✓	-
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓	✓
Ionisator		-	-	-	✓	-
Uitschakelingsschakelaar		-	-	-	-	-
Behuizing voedingskabel		-	-	-	-	-

(1) Testcondities: het geluidsdruk niveau werd gemeten in een semi-semi-echo vrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat met de microfoon op 1 meter hoogte. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).