

PELER 4T

De verdampingskoeler met strak ontwerp.

Cod. 99211



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Werkt met of zonder water, respectievelijk als verkoeler of ventilator.



VAN BOVENAF OF VAN ONDERAF TE VULLEN

De tank hoeft niet van de onderkant verwijderd te worden.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



AUTOMATISCHE OSCILLATIE VAN DE HORIZONTALE LUCHTSTROOM

Continue en automatische lucht oriëntatie van rechts naar links.

KENMERKEN

- Maximaal opgenomen vermogen: 60 W
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 140 m³/h
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 7,2 m/s
- Max. geluidsvermogen: 60 dB(A)
- Van bovenaf of van onderaf te vullen
- Display met touchscreen
- Led-display dat de kamertemperatuur aangeeft
- 3 werkingsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
- 3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog)
- Uitneembare watertank (tot 4 liter)
- Zuivering met luchtfilter en honingraat verdampingspaneel
- Timer 1-12 h
- Stoffilter
- Horizontale luchtstroom oscillatiemodus
- Handmatige aanpassing van de verticale kleppen
- Inclusief gebruikersvriendelijke afstandsbediening
- Compact ontwerp
- Wielen voor gemakkelijk transport
- Inclusief ijsboxen



Assortiment verkoelers

		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
		PELER 4T	PELER 7T	PELER TOWER 10	PELER 25 WIFI	PELER 40
PRODUCT CODE		99211	99210	99208	99209	99207
EAN CODE		8021183992113	8021183992106	8021183992083	8021183992090	8021183992076
Elektrische voeding	V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen	W	60	80	38	90	120
Opgenomen vermogen in standby-stand	W	-	0,2	0,4	0,5	0,5
Ventilatiesnelheid	n	3	3	24	3	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)	m³/h	140	300	1000	1500	1800
Luchtsnelheid (maximaal)	m/s	7,2	7	6,5	8,0	7,0
Geluidsdruk niveau (1)	dB(A)	45	60	55	44	65
Maximaal geluidsvermogensniveau (1)	dB(A)	 60	 60	 63	 58	 65
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Voedingskabel	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank	l	3,8	7	10	25	40
Verdampingspakket		Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel		Touch	Touch	Digitaal	Digitaal	Touch
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Gewicht (zonder verpakking)	kg	4,0	3,6	6,1	7,1	14,1
Gewicht (met verpakking)	kg	5,3	4,4	8,5	10,5	18,0
Timer		✓	✓	✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje		✓	-	✓	✓	-
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓	✓
Ionisator		-	-	-	✓	-
Uitschakelingsschakelaar		-	-	-	-	-
Behuizing voedingskabel		-	-	-	-	-

(1) Testcondities: het geluidsdruk niveau werd gemeten in een semi-semi-echo-vrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat met de microfoon op 1 meter hoogte. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).