

SECCOPROF

De professionele ontvochtigers voor grote omgevingen

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof is in staat om maximaal 40 liter overtollig vocht per dag te absorberen, waardoor de ontvochtiging van grote omgevingen mogelijk is.



NON-STOP WERKING

Continue condensafvoer, voor een ononderbroken ontvochtiging, zonder dat de tank moet worden uitgenomen.



ONTDOOIING WARM GAS

Garandeert de werking in continubedrijf van de compressor, waardoor frequente intervallen voor in- en uitschakeling worden voorkomen en de functionering ook rond de 0°C mogelijk is.



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 30 l / 24 uur en 40 l / 24 uur
Voor omgevingen van max 150/200 m³
Koudemiddel: R290
Inhoud tank: 8 l
Geluidsniveau 52 dB
Indicator temperatuur en vochtigheid
Timer 1-24 uur
Uitneembare tank met weergave waterpeil
2 niveaus voor ventilatorsnelheid
Functie Dry en Fan
Automatische ontdooiingsinrichting
Wielen voor verplaatsing
Signaal volle tank
2 filtratieniveaus (voorfilter / actieve koolfilter)



		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
PRODUCT CODE		02106	02107
EAN CODE		8021183021066	8021183021073
Ontvochtigingsvermogen (1)	l/24h	30	40
Opgenomen vermogen in ontvochtiging (1)	W	580	600
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)	W	620	750
Ventilatiesnelheid	nr	2	2
Inhoud tank	l	8	8
Luchtstroomsnelheid (max)	m³/h	240	240
Geluidsdruk	dB(A)	52	52
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Gewicht (zonder verpakking)	kg	24,9	27,2
Gewicht (met verpakking)	kg	26,8	29,0
Koudemiddel / Vulling (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Stekker		Schuko	Schuko
Minimale/maximale voedingsspanning	V	220-240	220-240
Stoffilter		✓	✓
Actieve koelfilter		✓	✓
HEPA-filter		-	-
Werking met continue afvoer		✓	✓
Digitale bedieningselementen		✓	✓
Instelbare elektronische vochtregelaar		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Weergave luchtvochtigheid		✓	✓
Weergave luchttemperatuur		✓	✓
Signalering volle tank		✓	✓
Ontdooiingsinrichting		✓	✓
Ontdooiingssysteem met warm gas		✓	✓
Handgreep		✓	✓
Wielen		✓	✓
Verborgene tank met druk-trek sluiting		-	-
Tank met handgreep		-	-
Zichtbaar waterpeil		✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Maximale bedrijfstemperatuur	DB 35°C
Minimale bedrijfstemperatuur	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)