



CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima absorbida: 70 W
 Caudal de aire (Máx): 558 m³/h
 Nivel máximo potencia sonora:  62 dB (A)
 Capacidad depósito agua:: 4 l
 Telecomando
 Ionizador
 Función oscilación



COMPACTO

El más compacto, optimiza el espacio.



DEPOSITO CON APERTURA

Depósito accesible para fácil llenado de agua.



FILTRO

Filtro antipolvo de malla.



MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia extraíble para una mayor comodidad.



SILENT SYSTEM



		PELER 4
Código		99468
Alimentación eléctrica	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Potencia máxima absorbida	W	65
Potencia absorbida en modo espera	W	0,2
Velocidad de ventilación	n	3
Caudal de aire (máximo)	m³/h	558
Velocidad de aire (máximo)	m/s	8,2
Nivel presión sonora (1)	dB (A)	47 - 36
Nivel potencia sonora máxima (1)	dB (A)	 62
Grado de protección embalaje		-
Clase de aislamiento		I
Cable alimentación	n / mm²	3 x 0,75
Capacidad depósito agua	l	4,0
Paquete evaporativo		clotch
Panel de control		LED
Distancia máxima telecomando (distancia/ángulo)	m / °	-
Marcado conformidad		CE
Ente certificador		TUV Rheinland
Dimensiones producto (larg x alt x prof)	mm	292x883x308
Dimensiones embalaje (larg x alt x prof)	mm	330x945x345
Peso (sin embalaje)	kg	5,0
Peso (con embalaje)	kg	5,5
Piezas por caja	n	-
Dimensiones caja (larg x alt x prof)	mm	-
Timer		1, 2 or 4 horas
Depósito de agua extraíble		-
Función oscilación		✓
Telecomando		✓
Ionizador		✓
Soporte a pared		-
Compartimento cable alimentación		-

(1) CONDICIONES DE PRUEBA: El nivel de presión sonora ha sido realizado en cámara semi-anechoica a 2 metros de distancia del frontal del equipo con el micrófono a 1 metro de altura. Durante la prueba, todas las funciones del equipo son habilitadas incluso la oscilación (si dispone).